



Switch Capa 3 / 28 Puertos / 24 PoE Gigabit 802.3af/at / 4 SFP+ / cnMaestro On-Premises

SKU: MX-EX2028PXB-U Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Switches PoE

\$16,225.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch capa 3 de 28 puertos proporciona conectividad Gigabit a través de 24 puertos PoE 802.3af/at y 4 interfaces SFP+ para uplinks de alta velocidad. Su arquitectura permite automatización por políticas, segmentación automática de red y aprovisionamiento zero-touch, minimizando los errores de configuración manual y acelerando el despliegue. La integración nativa con puntos de acceso cnPilot y el sistema de gestión cnMaestro On-Premises ofrece una plataforma unificada para la administración de infraestructuras cableadas e inalámbricas. Este equipo optimiza el rendimiento y refuerza la seguridad perimetral mientras reduce los costos operativos totales. Los administradores que operan actualmente bajo cnMaestro Cloud deben consultar la información de migración hacia la versión On-Premises para asegurar la continuidad de la gestión centralizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><ul style='list-style-type: none; padding: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch capa 3 con 28 puertos totales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>24 puertos Gigabit Ethernet con alimentación PoE 802.3af/at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>4 puertos SFP+ para enlaces de agregación o uplink<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Automatización por políticas y segmentación automática de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aprovisionamiento zero-touch para implementaciones ágiles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión unificada mediante cnMaestro On-Premises y cnPilot<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Optimización de rendimiento, seguridad y costos operativos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rendimiento y Conectividad</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>28 puertos totales de switching24 puertos Gigabit Ethernet con PoE 802.3af/at4 puertos SFP+ de alta velocidadCapa 3 para routing y switching avanzado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Automatización y Seguridad</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración instantánea por políticasSegmentación automática de recursos críticosAprovisionamiento zero-touchRed unificada con cnPilot</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración y Operación</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión centralizada con cnMaestro On-PremisesMejora de rendimiento y seguridad de redReducción de costes de implementación y gestiónNota: revisar guía de migración desde cnMaestro Cloud</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Automatización por políticas para despliegue instantáneo de configuraciones
Característica 2	Segmentación automática que aísla y protege recursos críticos de red
Característica 3	Zero-touch provisioning que elimina intervención manual en instalación
Característica 4	Integración unificada con puntos de acceso cnPilot y cnMaestro
Característica 5	Reducción de costos operativos mediante gestión centralizada en cloud
Característica 6	Rendimiento optimizado con switching wire-speed sin bloqueo