



SKU: GWN7813P Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Administrable. Capa 3 diseñado para medianas y grandes empresas que requieren redes escalables, seguras y de alto rendimiento. La gestión en la nube a través de GWN Cloud es totalmente gratuita, eliminando costos adicionales de licenciamiento. Ofrece capacidades avanzadas de segmentación de tráfico, priorización inteligente y protección integral contra amenazas de red.

La serie GWN7810 permite crear infraestructuras de red inteligentes con alimentación PoE+ dinámica para dispositivos terminales como cámaras IP, teléfonos y puntos de acceso. Su arquitectura de conmutación de 128 Gbps garantiza alto rendimiento sin cuellos de botella en entornos de alta densidad de tráfico.

Principales características:

- Gestión en la nube GWN Cloud sin costos de licencias.
- 24 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps con potencia total de 360W.
- 4 puertos SFP+ de 10 Gigabits para uplinks de alta velocidad.
- Capacidad de conmutación: 128 Gbps / Rendimiento: 95.232 Mpps.
- Agregación de enlaces LACP para mayor ancho de banda y redundancia.
- Control de tormentas de tráfico para prevención de congestión.
- VLANs avanzadas para segmentación flexible y sofisticada.
- QoS avanzada para priorización de tráfico de red crítico.
- IGMP/MLD snooping para optimización de rendimiento multicast.
- Seguridad integral contra ataques y amenazas de red.
- Especificaciones técnicas:

Modelo	Capacidad de conmutación	Rendimiento	Capa OSI	Conectividad	Puertos RJ45	Puertos SFP+	Gigabits	Capacidad de conmutación	Rendimiento	Capa OSI	Conectividad	Puertos RJ45	Puertos SFP+	Gigabits
GWN7810	128 Gbps	95.232 Mpps	3	1 1280px	24 x 10/100/1000 Mbps PoE+	4 x 10/100/1000 Mbps PoE+	6	128 Gbps	95.232 Mpps	3	1 1280px	24 x 10/100/1000 Mbps PoE+	4 x 10/100/1000 Mbps PoE+	6

Funciones avanzadas:

- QoS Avanzada
- IGMP/MLD snooping
- Seguridad
- Protección Integral contra ataques

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión en la nube gratuita GWN Cloud
Característica 2	PoE+ inteligente dinámico hasta 360W
Característica 3	Agregación LACP para redundancia y ancho de banda
Característica 4	VLANs avanzadas para segmentación flexible
Característica 5	QoS avanzada para priorización de tráfico crítico
Característica 6	Seguridad integral contra ataques de red