



Switch Capa 3 Stackeable / 12 Puertos SFP/SFP+ 10G / 4 Puertos RJ-45 100/1000/10G / 238 Mpps / AlliedWare Plus

SKU: AT-XS916MXS-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$56,437.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los switches de la serie XS900MX ofrecen conectividad de alta velocidad 10G para servidores y almacenamiento, con soporte para conexiones 100/1000 en redes existentes. Diseñados para redes altamente flexibles y fiables, permiten escalar fácilmente para satisfacer las crecientes demandas de tráfico. El modelo incluye 12 puertos SFP/SFP+ y 4 puertos RJ-45 multivelocidad, combinando versatilidad de fibra y cobre en una sola plataforma. El sistema operativo AlliedWare Plus™ proporciona gestión avanzada con soporte para protocolos de enrutamiento dinámico y estático.

Características Principales

- Conectividad 10G para servidores y almacenamiento
- Soporte 100/1000 para integración con redes existentes
- Throughput de 238 millones de paquetes por segundo
- Sistema operativo AlliedWare Plus™ con gestión avanzada
- Soporte de protocolos RIP y enrutamiento estático
- Allied Telesis Autonomous Management Framework™ con auto-recovery, zero-touch configuration y auto-backup

Especificaciones Técnicas

Conectividad 10G para servidores y almacenamiento

Compatibilidad 100/1000 para redes existentes

Throughput de 238 millones de paquetes por segundo

Sistema operativo AlliedWare Plus con gestión avanzada

Soporte RIP y enrutamiento estático

Autonomous Management Framework con zero-touch

Software

Sistema operativo: AlliedWare Plus™

Protocolos de enrutamiento: RIP, enrutamiento estático

Administración

Interfaz: CLI (línea de comandos)

Acceso remoto: Telnet, SSH

Monitoreo: SNMP v1, v2c, v3

Características Avanzadas

AMF: Autonomous Management Framework™

Funciones: Auto-recovery, zero-touch configuration, auto-backup

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad 10G para servidores y almacenamiento
Característica 2	Compatibilidad 100/1000 para redes existentes
Característica 3	Throughput de 238 millones de paquetes por segundo
Característica 4	Sistema operativo AlliedWare Plus con gestión avanzada
Característica 5	Soporte RIP y enrutamiento estático
Característica 6	Autonomous Management Framework con zero-touch