



Switch PoE / Capa 2 y 3 / 8 Puertos Gigabit / 4 SFP+ / Rendimiento 96 Gbps / PoE 200W 802.3af/at

SKU: MX-TX1012GXPA-00 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Switches PoE

\$8,853.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El switch cnMatrix TX1012-AC-P es un dispositivo de capa 2 y capa 3 con rendimiento de 96 Gbps, diseñado para despliegues de red que requieren alta disponibilidad y gestión centralizada. Integra 8 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE y 4 puertos SFP+ de 10 Gbps, con un presupuesto de energía PoE de 200 W compatible con los estándares 802.3af y 802.3at. Su arquitectura soporta automatización zero-touch provisioning, perfilado automático de dispositivos y segmentación de red basada en políticas, operando bajo la plataforma de gestión cnMaestro Essentials o cnMaestro X. La funcionalidad de supervivencia del sitio garantiza operación continua ante eventos de fallo, mientras que la segmentación automática proporciona aislamiento inmediato de dispositivos conectados. Los administradores que utilicen cnMaestro Cloud deberán consultar la información oficial de Cambium Networks respecto a la migración hacia cnMaestro On-Premises antes de planificar la implementación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95; margin-bottom: 15px;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Switch gestionado Capa 2 y Capa 3<li style='margin-bottom: 6px;*>Rendimiento de 96 Gbps<li style='margin-bottom: 6px;*>8 puertos Gigabit PoE + 4 puertos SFP+ 10 Gbps<li style='margin-bottom: 6px;*>Presupuesto PoE de 200 W (802.3af/at)<li style='margin-bottom: 6px;*>Gestión cnMaestro Essentials/X<li style='margin-bottom: 6px;*>Automatización zero-touch provisioning y perfilado automático<li style='margin-bottom: 6px;*>Segmentación automática y supervivencia del sitio<li style='margin-bottom: 6px;*>Recomendación de revisión de migración cnMaestro Cloud a On-Premises</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.95; margin-bottom: 10px;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Switch Capa 2 y Capa 3<li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento de 96 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>8 puertos Gigabit Ethernet<li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos SFP+ de 10 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Segmentación automática de red</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.95; margin-bottom: 10px;*>Físicas/Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Presupuesto PoE de 200 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte IEEE 802.3af/at<li style='margin-bottom: 5px;*>Operación ininterrumpida con supervivencia del sitio</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.95; margin-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión cnMaestro Essentials/X<li style='margin-bottom: 5px;*>Automatización zero-touch provisioning<li style='margin-bottom: 5px;*>Perfilado y configuración automática de dispositivos<li style='margin-bottom: 5px;*>Entorno seguro instantáneo mediante políticas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Automatización zero-touch para despliegues masivos sin intervención local
Característica 2	Gestión cloud gratuita de ciclo de vida completo con cnMaestro
Característica 3	Segmentación automática por políticas de seguridad y autenticación
Característica 4	Supervivencia del sitio para operación continua ante fallas de red
Característica 5	Perfilado automático de dispositivos con configuración dinámica
Característica 6	Soporte PoE 802.3af/at con 200W para alimentación de equipos WISP