



Switch con Llave / Contacto NC/NO / 24 VCD / Acero Inoxidable / 115 x 70 x 34 mm / 0.37 x 0.23 x 0.11 ft

SKU: PROKSC Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$181.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este switch con llave de contacto está diseñado para aplicaciones de control de acceso que requieren confiabilidad mecánica en entornos de alta demanda. Fabricado con placa de acero inoxidable, ofrece durabilidad superior contra el desgaste diario en instalaciones como escuelas, hospitales, oficinas y clínicas. El interruptor enclavado con llave universal proporciona dos salidas de contacto independientes (NO/COM y NC/COM), permitiendo integración flexible con sistemas de relevadores, cerraduras eléctricas y controladores de acceso. La llave puede extraerse en ambas posiciones ON y OFF, facilitando la gestión de múltiples puntos de control con un mismo juego de llaves.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Construcción en acero inoxidable para resistencia mecánica prolongadaDoble salida de contacto: normalmente abierto (NO/COM) y normalmente cerrado (NC/COM)Operación con tensión de 24 VCD hasta 3A de corriente máximaLlave universal extraíble en posiciones ON y OFFVida mecánica certificada de 500,000 ciclos de accionamientoRango de temperatura operativa de -10°C a 55°CIncluye dos llaves para puesta en marcha inmediata<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Acero inoxidable</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Tensión / Corriente</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>24 VCD @ 3A máx.</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Salidas de contacto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>NO/COM y NC/COM</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Tipo de botón</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Enclavado con llave</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Vida mecánica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>500,000 accionamientos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Temperatura operativa</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>-10°C a 55°C</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>115 x 70 x 34 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Peso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>0.113 kg</div></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Llaves incluidas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>2 llaves universales</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7;'>Escuelas, hospitales, oficinas corporativas, clínicas médicas y cualquier instalación que requiera control de acceso local con llave mecánica de alta durabilidad.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.8; margin-top: 20px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Nota: La llave es universal y puede operar con cualquier unidad del mismo modelo, facilitando la administración de sistemas con múltiples puntos de control.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placa de acero inoxidable para máxima resistencia
Característica 2	Contactos NO/COM y NC/COM para versatilidad de control
Característica 3	Llave universal extraíble en ambas posiciones ON/OFF
Característica 4	Vida útil de 500,000 accionamientos mecánicos
Característica 5	Operación en temperaturas de -10°C a 55°C
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación discreta