



Switch Core Capa 3 / 24 Puertos Gigabit / 8 SFP+ 10Gb / 880 Gbps / Gestión en Nube / Fuente Modular

SKU: RG-CS85-24GT8XS-D Marca: RUJIE Categoría: Switches

\$42,839.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch core administrable Capa 3 diseñado para infraestructuras de red empresariales y centros de datos de mediana escala. Integra 24 puertos eléctricos Gigabit Ethernet con 8 puertos SFP+ de alta velocidad para enlaces de fibra óptica a 1 o 10 Gbps. Ofrece capacidad de conmutación de 688/880 Gbps con tasa de reenvío de 512 Mpps, garantizando rendimiento sin bloqueos en entornos de tráfico intensivo. La arquitectura modular con doble fuente de alimentación redundante (modelo RG-PA150IB-F, adquirida por separado) y sistema de refrigeración por ventiladores inteligentes asegura disponibilidad operativa continua. La gestión centralizada gratuita mediante plataforma en la nube elimina costos de licenciamiento y simplifica la administración remota del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 24 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 + 8 puertos SFP+ 1GE/10GE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de conmutación: 688 Gbps / 880 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tasa de reenvío: 512 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 2 ranuras de fuente de alimentación modular (modelo RG-PA150IB-F por separado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 1 puerto de administración, 1 puerto de consola, 1 puerto USB 2.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gestión gratuita centralizada vía nube<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de conmutación: 688 Gbps / 880 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tasa de reenvío: 512 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modo de enfriamiento: Refrigeración por ventilador</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos eléctricos: 24 x 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos fibra: 8 x SFP+ 1GE/10GE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos de gestión: 1 administración, 1 consola, 1 USB 2.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ranuras de alimentación: 2 modulares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuente modular: RG-PA150IB-F (por separado)<li style='padding: 6px 0;*>Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Switch RGC58524GT8XSD<li style='padding: 6px 0;*>Nota: Fuente de alimentación modular adquirida por separado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de conmutación de 688/880 Gbps para redes de alta densidad
Característica 2	8 puertos SFP+ 1/10 GbE para conectividad de fibra escalable
Característica 3	Gestión centralizada gratuita desde la nube sin licencias adicionales
Característica 4	Diseño modular con doble fuente de alimentación redundante
Característica 5	Refrigeración inteligente por ventiladores para operación continua
Característica 6	Puertos de gestión dedicados: consola, administración y USB 2.0