



Switch Core Capa 3 / 48 Puertos Gigabit / 4 SFP+ 10G / Capacidad 880 Gbps / Doble Fuente Modular / Gestión Cloud

SKU: RG-CS85-48GT4XS-D    Marca: RUJJIE    Categoría: Switches

\$51,887.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch core administrable Capa 3 diseñado para despliegues en redes empresariales y centros de datos de mediana escala. Integra 48 puertos eléctricos Gigabit con auto-negociación y 4 puertos SFP+ de 1G/10G para conectividad de fibra óptica en uplinks o conexiones troncales. Ofrece capacidad de conmutación de 880 Gbps con tasa de reenvío de 488 Mpps, garantizando rendimiento sin bloqueos en entornos de alto tráfico. Su arquitectura modular incorpora doble ranura de fuente de alimentación para redundancia, soporta PoE y permite gestión centralizada gratuita desde la nube. El equipo opera con alimentación universal 100-240 VCA y refrigeración activada por ventilador para mantener estabilidad térmica en rangos de 0 a 45°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>48 puertos 10/100/1000 Mbps con auto-negociación</li><li>4 puertos SFP+ 1G/10G para fibra óptica</li><li>Capacidad de conmutación: 656 Gbps / 880 Gbps</li><li>Tasa de reenvío: 488 Mpps</li><li>PoE soportado</li><li>Link aggregation soportado</li><li>Refrigeración por ventilador</li><li>Temperatura operativa: 0 - 45°C</li><li>Alimentación: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz</li><li>Consumo energético: 70 W</li><li>Dimensiones: 440 mm x 340 mm x 43.6 mm</li><li>Garantía: 3 años</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Dimensiones: 440 x 340 x 43.6 mm</li><li>Modo de enfriamiento: Ventilador</li><li>Alimentación CA: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz</li><li>Alimentación CC: 240 VCC</li><li>Consumo de energía: 70 W</li><li>Temperatura operativa: 0 - 45°C</li><li>Doble ranura de fuente de alimentación modular</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Puerto de gestión: 1 x RJ45</li><li>Puerto de consola: 1 x RJ45</li><li>Puerto USB: 1 x USB 2.0</li><li>Gestión gratuita desde la nube</li><li>Período de garantía: 3 años</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Capacidad de conmutación de 880 Gbps para backbone de red empresarial         |
| Característica 2 | 48 puertos eléctricos Gigabit con auto-negociación para conectividad flexible |
| Característica 3 | 4 puertos SFP+ 1G/10G para uplinks de alta velocidad por fibra óptica         |
| Característica 4 | Diseño modular con doble fuente de alimentación para redundancia              |
| Característica 5 | Gestión gratuita desde la nube para administración remota centralizada        |
| Característica 6 | Reenvío de 488 Mpps para procesamiento de tráfico sin cuellos de botella      |