



Switch Core Distribuidor / 20 Puertos SFP+ 10G / 4 Puertos SFP28 25G / 2 Puertos QSFP+ 40G / Fuentes de Poder Redundantes Opcionales

SKU: RG-CS86-20XS4VS2QXS-D Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$45,500.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch core distribuidor de la serie RG-CS86, diseñado para infraestructuras de red empresarial que requieren alto rendimiento en fibra óptica. Integra 20 puertos SFP+ a 10 Gbps, 4 puertos SFP28 a 25 Gbps y 2 puertos QSFP+ a 40 Gbps, permitiendo agregación de enlaces troncales y conectividad de alta velocidad entre racks y centros de datos. Su arquitectura de hardware avanzada y sistema operativo modular proporcionan procesamiento por hardware optimizado, menor latencia y mayor seguridad en la gestión de tráfico de red. El chasis admite hasta dos fuentes de alimentación para configuración redundante, aunque estas se adquieren por separado según los requerimientos de disponibilidad del proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Switch Ethernet 10G de nueva generaciónArquitectura de hardware avanzada para alto rendimientoSistema operativo modular para eficiencia y seguridad20 puertos SFP+ (10 Gbps)4 puertos SFP28 (25 Gbps)2 puertos QSFP+ (40 Gbps)Capacidad para 2 fuentes de alimentación redundantes (no incluidas)Diseño modular para actualizaciones futuras</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>20x puertos SFP+ 10 Gbps4x puertos SFP28 25 Gbps2x puertos QSFP+ 40 GbpsArquitectura hardware avanzadaProcesamiento de hardware aceleradoBaja latencia en conmutación</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 slots para fuentes de alimentaciónFuente compatible: RG-PA150IB-F (150 W)Requiere mínimo 1 fuente para operaciónConfiguración redundante con 2 fuentesFuentes de poder: venta por separadoDiseño modular para mantenimiento</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Software y Gestión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema operativo modularMayor eficiencia operativaSeguridad integrada en capa de controlMejor experiencia de gestiónActualizaciones de firmware modularesCompatible con ecosistema de gestión Ruijie</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Switch RG-CS8620XS4VS2QXSDFuentes de alimentación no incluidas (requeridas por separado)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arquitectura de hardware avanzada para procesamiento rápido
Característica 2	Sistema operativo modular para eficiencia operativa y seguridad
Característica 3	SopORTE multi-velocidad 10G/25G/40G en fibra óptica
Característica 4	Diseño modular para escalabilidad y actualizaciones futuras
Característica 5	Capacidad para 2 fuentes de alimentación redundantes
Característica 6	Backplane de alto rendimiento para core de red empresarial