



SKU: DS-3E3730 Marca: HIKVISION Categoría: Switches

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 16px; >>Switch core administrable capa 3 diseñado para infraestructuras de red empresariales y centros de datos de mediana escala. Integra 24 puertos RJ45 Gigabit Ethernet con 2 puertos SFP+ de 10 Gbps para uplinks de alta velocidad, ofreciendo una capacidad de switching de 598 Gbps y throughput de 222 Mpps. Soporta protocolos de enrutamiento avanzado como OSPF, BGP y MPLS, junto con funciones de segmentación VLAN, control de tráfico multicast y autenticación centralizada para garantizar rendimiento, seguridad y escalabilidad en entornos críticos. </p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 16px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0 16px; margin: 16px 0; ><li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;">24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 puertos SFP+ 10 Gbps<li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;">Capacidad de switching: 598 Gbps / Throughput: 222 Mpps<li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;">Enrutamiento estático, RIP, OSPF, BGP, MPLS y políticas de enrutamiento<li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;">IGMP snooping y GRMP para filtrado inteligente de multidifusión<li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;">VLAN por puerto, IEEE 802.1Q y GVRP para planificación de red<li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;">Autenticación 802.1X, RADIUS y BD-TACACS+<li style="padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;">Servidor DHCP compatible<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 16px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin: 16px 0;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Puertos RJ45</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">24 x 10/100/1000 Mbps</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Puertos SFP+ Uplink</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">2 x 10 Gbps</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Capacidad de Switching</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">598 Gbps</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Throughput</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">222 Mpps</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Protocolos de Enrutamiento</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Estático, RIP, OSPF, BGP, MPLS</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Control Multicast</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">IGMP Snooping, GRMP</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">VLAN</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Por puerto, 802.1Q, GVRP</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Autenticación</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">802.1X, RADIUS, BD-TACACS+</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Gestión</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Web, Consola, Telnet, SSH, SNMP</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Alimentación</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">110 - 240 VCA (fuente incluida)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Temperatura de Operación</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">0 °C a 50 °C</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Dimensiones (An x Pr x Al)</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">440 x 232 x 280 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Montaje</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Rack 19" estándar</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de switching 598 Gbps para redes de alta densidad
Característica 2	Throughput 222 Mpps sin pérdida de paquetes
Característica 3	Enrutamiento dinámico RIP, OSPF, BGP y MPLS integrado
Característica 4	Filtrado multicast IGMP snooping y GRMP optimizado
Característica 5	Autenticación 802.1X, RADIUS y TACACS+ centralizada
Característica 6	Gestión multiplataforma Web, SSH, SNMP y consola