



Switch Core / 48 puertos SFP+ 10G / 6 puertos QSFP28 40G-100G / Stacking / M-LAG / Flujo aire reversible

SKU: CE6881-48S6CQ-B Marca: HUAWEI Categoría: Switches

\$179,052.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los switches de acceso 10G de próxima generación ofrecen alto rendimiento y alta densidad de puertos para centros de datos y redes campus de alto nivel. Equipados con 48 puertos SFP+ de 10G de alta densidad y 6 puertos QSFP28 configurables en 40G o 100G para enlaces ascendente flexibles. La arquitectura de hardware avanzada, combinada con la plataforma de software VRP8, habilita capacidades de apilamiento y características avanzadas para entornos de centros de datos. El diseño de flujo de aire reversible permite adaptar la refrigeración a la infraestructura térmica existente, optimizando la eficiencia operativa.

Características principales

- >48 puertos SFP+ 10G de alta densidad para conectividad de acceso masiva
- >6 puertos QSFP28 con soporte 40G/100G para uplink flexible y sin cuellos de botella
- >Tecnología M-LAG para redundancia activo-activo de enlaces entre dispositivos
- >Arquitectura hardware avanzada con plataforma software VRP8
- >Diseño de flujo de aire reversible (frente-atrás o atrás-frente) para eficiencia térmica
- >Capacidad de stacking para construcción de redes escalables y elásticas

Especificaciones técnicas

Puertos de acceso: 48 x SFP+ 10G	Puertos uplink: 6 x QSFP28 (40G/100G)	Tipo switch: Acceso core/agregación
Capacidad de switching: Alta capacidad para centros de datos	Velocidad de reenvío: Optimizada para 10G/40G/100G	Stacking: Soportado para escalabilidad
Redundancia de enlaces interdispositivos: Apilamiento	Redes escalables y elásticas: Alta disponibilidad	Arquitectura redundante:
Software y gestión: Integrada con ecosistema Huawei	Flujo de aire: Reversible (frente-atrás / atrás-frente)	Eficiencia térmica: Optimizada para centros de datos
Formato: Compacto para alta densidad de rack	Disponibilidad y resiliencia:	Aplicaciones: Centros de datos, Redes de alta velocidad, Campus empresarial, Redes de alto nivel

Agregación: Consolidación de acceso 10G

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta densidad 48 puertos 10G SFP+
Característica 2	Uplink flexible 40G/100G QSFP28
Característica 3	Redundancia M-LAG interdispositivo
Característica 4	Arquitectura avanzada con VRP8
Característica 5	Flujo de aire reversible para eficiencia térmica
Característica 6	Stacking para redes escalables