



Switch de 5 interruptores para Encendido/Apagado y Control de patrones de destello

SKU: XDKQH02 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$255.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch de 5 interruptores para diversos patrones de destello <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 104mm x 55mm x 33mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material duradero ABS para uso rudo <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 12 VCC y 15 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación con montaje permanente o pegatina </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 104mm x 55mm x 33mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 55g <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Composición: 4 Interruptores y 1 botón de pulso momentáneo <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Permanente o pegatina de alta adherencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Fácil de instalar <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: De uso rudo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje máximo de operación: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima de operación: 15 A </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de 5 patrones de destello independientes
Característica 2	Material ABS resistente para entornos industriales
Característica 3	Montaje permanente o adhesivo de alta adherencia
Característica 4	Botón de pulso momentáneo para activación rápida
Característica 5	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 6	Operación estable hasta 15 A de corriente máxima