

Sin imagen disponible

Switch de Acceso / 30 Puertos PoE++ 90W / Uplinks SFP+ 10G y SFP28 25G / Throughput 420 Gbps / Gestión Cloud Zero-Touch / Fuentes Duales Extraíbles

SKU: MXEX3030MXP110

Marca: CAMBIUM NETWORKS

Categoría: Switches

\$37,673.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La serie cnMatrix EX3000 constituye una plataforma de switches de acceso empresarial gestionados por cloud, orientada a entornos de red de alta exigencia que requieren rendimiento superior y seguridad integrada. Este modelo integra capacidades completas de conmutación Layer 2 y Layer 3 con arquitectura no bloqueante y throughput agregado de 420 Gbps. La gestión unificada mediante cnMaestro habilita despliegue zero-touch, aplicación automatizada de políticas y segmentación dinámica de dispositivos, reduciendo significativamente los tiempos de configuración y operación. La inclusión de puertos PoE++ de 90W por interfaz permite alimentar directamente equipos de alto consumo energético, eliminando la necesidad de inyectores externos y simplificando la infraestructura de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 30 puertos de acceso con soporte PoE++ hasta 90W por puerto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Uplinks SFP+ 10G y SFP28 25G para conectividad de agregación de alta velocidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Throughput de conmutación no bloqueante de 420 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gestión cloud cnMaestro con despliegue zero-touch y automatización por políticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conmutación Layer 2 y Layer 3 completa con seguridad avanzada integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fuentes de alimentación duales extraíbles en caliente para redundancia<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Segmentación automática de dispositivos para aislamiento de tráfico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Throughput: 420 Gbps<li style='padding: 5px 0;*>• Arquitectura: No bloqueante<li style='padding: 5px 0;*>• Capa de conmutación: Layer 2 y Layer 3 completa<li style='padding: 5px 0;*>• Puertos de acceso: 30 (PoE++)<li style='padding: 5px 0;*>• Potencia PoE por puerto: Hasta 90W (PoE++)<li style='padding: 5px 0;*>• Uplinks: SFP+ 10G, SFP28 25G</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Disponibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Gestión: Cloud cnMaestro<li style='padding: 5px 0;*>• Despliegue: Zero-touch<li style='padding: 5px 0;*>• Automatización: Basada en políticas<li style='padding: 5px 0;*>• Segmentación: Automática de dispositivos<li style='padding: 5px 0;*>• Fuentes de alimentación: Duales, extraíbles en caliente<li style='padding: 5px 0;*>• Redundancia: Sí, por fuentes duales</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Seguridad y Escalabilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Seguridad: Avanzada integrada (Layer 2/3)<li style='padding: 5px 0;*>• Integración: One Network Cambium<li style='padding: 5px 0;*>• Aislamiento: Segmentación automática de tráfico<li style='padding: 5px 0;*>• Aplicación: Entornos empresariales exigentes<li style='padding: 5px 0;*>• Categoría: Switch de acceso gestionado cloud</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE++ 90W por puerto para dispositivos de alto consumo como PTZ y APs Wi-Fi 6
Característica 2	Uplinks SFP28 25G y SFP+ 10G para agregación de backbone sin cuellos de botella
Característica 3	Arquitectura no bloqueante con throughput total de 420 Gbps
Característica 4	Gestión cloud cnMaestro con despliegue zero-touch y automatización por políticas
Característica 5	Conmutación Layer 2 y Layer 3 completa con segmentación automática de dispositivos
Característica 6	Fuentes de alimentación duales extraíbles para redundancia y alta disponibilidad