



Switch Administrable Capa 2 / 22 Puertos PoE+ Gigabit + 2 Puertos PoE+ 2.5 Gbps + 2 SFP 2.5 Gbps + 2 SFP+ 10 Gbps / PoE Perpetuo 400 W / 3.54 ft x 1.81 ft x 1.18 ft

SKU: S220S-26PN4JX Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$7,125.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch administrable de Capa 2 diseñado para despliegues de red de alto rendimiento en entornos empresariales. Integra 22 puertos PoE+ Gigabit para conectividad estándar de alta densidad, complementados con 2 puertos PoE+ multigigabit a 2.5 Gbps para dispositivos de mayor exigencia de ancho de banda. La conectividad de uplink se potencia mediante 2 puertos SFP a 2.5 Gbps y 2 puertos SFP+ a 10 Gbps, permitiendo agregación de enlace y conexión a switches de núcleo sin cuellos de botella. La tecnología PoE Perpetuo garantiza alimentación ininterrumpida incluso durante reinicios del equipo, mientras que la gestión en la nube gratuita elimina costos recurrentes de licenciamiento.

Características Principales

- 22 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps autonegociables (802.3af/at)
- 2 puertos PoE+ 10/100/1000/2500 Mbps autonegociables (802.3af/at)
- 2 puertos SFP 2.5 Gbps y 2 puertos SFP+ 10 Gbps para uplinks de alta velocidad
- Presupuesto PoE total de 400 W con tecnología PoE Perpetuo
- Gestión en la nube gratuita sin requerimiento de licenciamiento
- Capacidad de switching de 98 Gbps y reenvío de 73 Mpps
- Protección contra ataques DoS, ARP e ICMP
- Chasis metálico con instalación en rack 19", escritorio o pared

Especificaciones Técnicas

Conectividad	22 × PoE+ Gigabit (10/100/1000 Mbps) 2 × PoE+ 2.5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbps) 2 × SFP 2.5 Gbps 2 × SFP+ 10 Gbps
Capacidad de switching	98 Gbps
Reenvío de paquetes	73 Mpps
Capa de operación	2
Tecnología PoE	PoE Perpetuo
Consumo	Fuente: 100-240 VCA; 50/60 Hz Sin PoE: 39.40 W Con PoE: 484.27 W
Ambientales y Físicos	Temperatura de operación: -5°C a 45°C Material del chasis: Metal Instalación: Rack, escritorio o pared
Seguridad	Detección y defensa contra ataques DoS Protección contra ataques ARP Protección contra ataques ICMP

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión en la nube gratuita sin licenciamiento
Característica 2	PoE perpetuo con presupuesto de 400 W
Característica 3	Defensa integrada contra ataques DoS, ARP e ICMP
Característica 4	Capacidad de switching de 98 Gbps
Característica 5	Reenvío de paquetes a 73 Mpps
Característica 6	Instalación flexible en rack, escritorio o pared