



Switch Administrable Capa 2 / 24 Puertos PoE+ Gigabit / 2 SFP 2.5 Gbps + 2 SFP+ 10 Gbps / PoE Perpetuo / 195 W / 98 Gbps / 2.95 x 18.04 x 11.81 in

SKU: S2205-24LP4JX Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$4,724.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este switch de acceso administrable Capa 2 está diseñado para despliegues profesionales que requieren conectividad PoE+ confiable y alta disponibilidad. Integra 24 puertos Gigabit con alimentación PoE+ conforme al estándar IEEE 802.3af/at, complementados con enlaces de fibra óptica escalables mediante 2 puertos SFP a 2.5 Gbps y 2 puertos SFP+ a 10 Gbps para uplinks de alto rendimiento. La tecnología PoE Perpetuo garantiza que los dispositivos conectados mantengan su alimentación eléctrica incluso durante reinicios del equipo, eliminando interrupciones en servicios críticos como cámaras de seguridad, puntos de acceso inalámbrico y telefonía IP. La administración multiplataforma permite controlar la infraestructura desde interfaz web, aplicación móvil o la nube Huawei SNC, simplificando la operación remota sin necesidad de licenciamiento adicional.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'->24 puertos PoE+ Gigabit (10/100/1000 Mbps autonegociables) con estándar IEEE 802.3af/at2 puertos uplink SFP 2500 Mbps + 2 puertos uplink SFP+ 10000 MbpsPoE Perpetuo: alimentación ininterrumpida durante reinicios del switchGestión multiplataforma: interfaz web, app móvil y nube Huawei SNCCapacidad de switching 98 Gbps y reenvío de paquetes 73 MppsDetección y defensa automatizada contra ataques DoS, ARP e ICMPPresupuesto PoE total de 195 W para alimentación de dispositivos terminalesChasis metálico con opciones de montaje en rack 19', escritorio o pared<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Puertos PoE+ 24 x 10/100/1000 Mbps (802.3af/at)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Uplink SFP 2 x 2500 Mbps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Uplink SFP+ 2 x 10000 Mbps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Capa de operación 2</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Rendimiento</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Capacidad de switching 98 Gbps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Reenvío de paquetes 73 Mpps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Presupuesto PoE 195 W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Estándar PoE 802.3af/at</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Alimentación y Consumo</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Fuente de alimentación 100-240 VCA; 50-60 Hz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Consumo sin PoE 38.58 W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Consumo con PoE 277.55 W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Físico y Ambiental</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Dimensiones (con caja) 90 x 550 x 360 mm / 3.54 x 21.65 x 14.17 in</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Dimensiones (sin caja) 43.6 x 442 x 220 mm / 1.72 x 17.40 x 8.66 in</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Peso 3.71 kg / 8.18 lb</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Material del chasis Metal</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Temperatura de operación -5°C a 45°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'->Opciones de montaje</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Rack 19', escritorio o pared</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Administración Web, app móvil, nube Huawei SNC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Seguridad de red Defensa contra ataques DoS, ARP e ICMP</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Licenciamiento No requerido</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE perpetuo mantiene alimentación durante reinicios del switch
Característica 2	Gestión multiplataforma vía web, app móvil y nube
Característica 3	Defensa integrada contra ataques DoS, ARP e ICMP
Característica 4	Capacidad de switching de 98 Gbps con reenvío 73 Mpps
Característica 5	Flexibilidad de instalación en rack, escritorio o pared
Característica 6	Chasis metálico con fuente universal 100-240 VCA

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 23:24