



Switch Administrable / Capa 2+ / 24 Puertos PoE+ Gigabit / 2 SFP 2.5 Gbps / 2 SFP+ 10 Gbps / PoE Perpetuo / 400 W / 1.64 ft x 1.45 ft x 0.14 ft

SKU: S310S-24P4JX Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$7,959.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'->Switch de acceso administrable Capa 2+ diseñado para infraestructuras de red que requieren alimentación PoE confiable y alta densidad de conectividad. Integra 24 puertos PoE+ Gigabit con capacidad de autonegociación 10/100/1000 Mbps, complementados con 2 puertos SFP de 2.5 Gbps y 2 puertos SFP+ de 10 Gbps para uplinks de alto rendimiento. La tecnología PoE perpetuo garantiza suministro eléctrico ininterrumpido a dispositivos críticos como cámaras de seguridad, puntos de acceso y terminales VoIP, incluso durante eventos de reinicio o actualización del equipo.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'->La arquitectura de switching de 98 Gbps con reenvío de 73 Mpps asegura procesamiento sin bloqueos para aplicaciones empresariales intensivas en datos. La gestión multiplataforma mediante interfaz web, aplicación móvil y plataforma en la nube SNC permite administración remota centralizada sin complejidad operativa. El soporte de funciones Layer 3 incluye Policy-Based Routing, rutas estáticas y servidor DHCP, extendiendo las capacidades de segmentación y control de tráfico más allá de un switch tradicional Capa 2.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->PoE perpetuo para alimentación ininterrumpida de dispositivos críticosGestión multiplataforma: web, app móvil y nube Huawei SNCRefrigeración inteligente con control automático de ventiladoresSoporte Layer 3: PBR, rutas estáticas y DHCP serverInstalación flexible en rack 19', escritorio o montaje en pared<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Sin requerimiento de licenciamiento adicional</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->24 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps (802.3af/at), autonegociables2 puertos SFP+ 10 Gbps (uplink)<div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->24 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps (802.3af/at), autonegociables</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->2 puertos SFP+ 10 Gbps (uplink)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->Capacidad de switching: 98 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->Capa de operación: 2+ (con funciones Layer 3)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Alimentación PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->Estándar PoE: IEEE 802.3af/at</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->Presupuesto PoE: 400 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->Consumo Eléctrico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->Sin PoE: 38.59 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->Con PoE máximo: 482.55 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Dimensiones y Peso</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->Con caja: 90 x 500 x 360 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->Sin caja: 43.6 x 442 x 220 mm (1.72 x 17.4 x 8.66 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->Peso: 3.71 kg</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Condiciones de Operación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->Temperatura: -5°C a 45°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->Material del chasis: Metal</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;'->Instalación: Rack 19', escritorio o pared</p></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Funciones Layer 3 Soportadas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'->Policy-Based Routing (PBR) para decisiones de reenvío basadas en políticasRutas estáticas para segmentación de red controladaServidor DHCP integrado para asignación dinámica de direcciones</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE perpetuo para dispositivos críticos sin interrupción
Característica 2	Gestión multiplataforma: web, app móvil y nube
Característica 3	Refrigeración inteligente con control automático de ventiladores
Característica 4	Soporte Layer 3 con PBR, rutas estáticas y DHCP server
Característica 5	Instalación flexible en rack, escritorio o pared
Característica 6	Sin licenciamiento adicional requerido