



Switch Administrable Capa 2 / 24 Puertos PoE+ Gigabit / 2 SFP 2.5 Gbps + 2 SFP+ 10 Gbps / PoE Perpetuo 400 W / 98 Gbps / 73 Mpps / 3.71 kg / 442 x 220 x 43.6 mm (17.4 x 8.7 x 1.7 in)

SKU: S220S-24P4JX    Marca: HUAWEI    Categoría: Switches PoE

\$7,292.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>Este switch de acceso administrable Capa 2 está diseñado para desplegar infraestructura de red convergente con alimentación PoE+ en entornos empresariales y profesionales. Integra 24 puertos Gigabit con capacidad PoE+ conforme a estándares IEEE 802.3af/at, complementados con enlaces de agregación de alta velocidad mediante interfaces SFP y SFP+ para conectividad de núcleo o distribución. La arquitectura PoE perpetuo garantiza suministro eléctrico ininterrumpido a dispositivos terminales críticos como cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico y terminales VoIP, incluso durante eventos de reinicio o actualización del equipo.</p\*><p style='margin-bottom: 20px;\*>La administración se realiza sin costos de licenciamiento a través de plataforma cloud, aplicación móvil o interfaz web, facilitando el despliegue y operación remota. Las capacidades de inteligencia artificial incorporadas permiten diagnóstico automatizado de anomalías de red, reduciendo tiempos de resolución de incidentes y optimizando la experiencia operativa del equipo de TI.</p\*><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3\*><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>24 puertos PoE+ Gigabit (10/100/1000 Mbps autonegociables) con estándar IEEE 802.3af/at</li><li>2 puertos uplink SFP 100/1000/2500 Mbps para flexibilidad de conectividad de fibra</li><li>2 puertos uplink SFP+ 100/1000/10000 Mbps para agregación de alta capacidad</li><li>Presupuesto PoE perpetuo de 400 W con consumo máximo del sistema de 482.55 W</li><li>Gestión unificada gratuita: plataforma cloud, aplicación móvil y interfaz web</li><li>Diagnóstico y detección inteligente de red potenciado por inteligencia artificial</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;\*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Rendimiento</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Capacidad de switching:</strong> 98 Gbps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Reenvío de paquetes:</strong> 73 Mpps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Capa de operación:</strong> 2</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Interfaces</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>24 x PoE+ Gigabit:</strong> 10/100/1000 Mbps (RJ45, autonegociable)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>2 x SFP uplink:</strong> 100/1000/2500 Mbps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>2 x SFP+ uplink:</strong> 100/1000/10000 Mbps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Alimentación y Consumo</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Fuente:</strong> 100-240 VCA; 50-60 Hz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Sin PoE:</strong> 38.58 W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Con PoE máximo:</strong> 482.55 W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Físico y Ambiental</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Dimensiones (sin caja):</strong> 43.6 x 442 x 220 mm (1.7 x 17.4 x 8.7 in)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Dimensiones (con caja):</strong> 90 x 550 x 360 mm (3.5 x 21.7 x 14.2 in)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Peso:</strong> 3.71 kg</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Material chasis:</strong> Metal</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Temperatura operación:</strong> -5°C a 45°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Instalación y Gestión</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Opciones:</strong> Rack 19', escritorio o pared</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Gestión:</strong> Cloud, app móvil, web</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Licenciamiento:</strong> No requerido</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;\*><strong>Diagnóstico:</strong> Inteligencia artificial integrada</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gestión gratuita vía nube, app y web sin licenciamiento                       |
| Característica 2 | PoE perpetuo con presupuesto de 400 W para alimentación continua              |
| Característica 3 | Diagnóstico inteligente de red con IA para detección proactiva de fallas      |
| Característica 4 | Flexibilidad de instalación en rack, escritorio o pared según infraestructura |
| Característica 5 | Chasis metálico para mayor durabilidad en entornos exigentes                  |
| Característica 6 | Uplinks de alta velocidad 2.5 Gbps y 10 Gbps para agregación eficiente        |