



Switch Administrable Capa 2 / 24 Puertos PoE+ Gigabit / 4 Puertos SFP+/SFP 10G / PoE Perpetuo / 400 W PoE / 128 Gbps / 95 Mpps

SKU: S220-24P4X Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$9,238.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este switch de acceso administrable Capa 2 ofrece 24 puertos PoE+ Gigabit con estándar IEEE 802.3af/at para alimentación de dispositivos IP, complementados con 4 puertos uplink SFP/SFP+ que soportan velocidades de 1 y 10 Gbps sobre fibra óptica. Su presupuesto PoE de 400 W permite conectar múltiples dispositivos de alta demanda energética simultáneamente. La función PoE perpetuo garantiza suministro eléctrico ininterrumpido a equipos críticos incluso durante eventos de reinicio o actualización del switch. La gestión en la nube es completamente gratuita y no requiere licenciamiento adicional, reduciendo costos operativos a largo plazo.

Características Principales

- Gestión en la nube gratuita sin licenciamiento
- PoE perpetuo para dispositivos críticos sin interrupción
- Capacidad switching 128 Gbps con rendimiento 95 Mpps
- Instalación flexible en rack, escritorio o pared
- Chasis metálico para mayor durabilidad
- Autonegociación 10/100/1000 Mbps en todos los puertos
- Interfaces 24 puertos PoE+
- 10/100/1000 Mbps (autonegociable)
- IEEE 802.3af/at
- 4 puertos uplink SFP/SFP+
- 1000/10000 Mbps fibra óptica
- 1 puerto de consola
- Rendimiento 2
- Capacidad de switching: 128 Gbps
- Reenvío de paquetes: 95 Mpps
- Capa: 2
- Función PoE perpetuo
- Sí
- Alimentación y Consumo
- Fuente: 100-240 VCA; 50-60 Hz
- Sin PoE: 44.35 W
- Con PoE: 485.91 W
- Dimensiones y Peso
- Con caja: 90 x 550 x 360 mm
- 3.5 x 21.7 x 14.2 pulgadas
- Sin caja: 43.6 x 442 x 220 mm
- 1.7 x 17.4 x 8.7 pulgadas
- Peso: 3.79 kg
- Condiciones y Material
- Temperatura operación: -5°C a 50°C
- Material chasis: Metal
- Instalación: Rack 19', escritorio o pared

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión en la nube gratuita sin licenciamiento
Característica 2	PoE perpetuo para dispositivos críticos sin interrupción
Característica 3	Capacidad switching 128 Gbps con rendimiento 95 Mpps
Característica 4	Instalación flexible en rack, escritorio o pared
Característica 5	Chasis metálico para mayor durabilidad
Característica 6	Autonegociación 10/100/1000 Mbps en todos los puertos