



Switch Administrable Capa 2 / 6 Puertos PoE+ Gigabit + 2 Puertos PoE+ Multi-Gigabit 2.5G + 2 Puertos Gigabit + 2 SFP + 2 SFP+ / PoE Perpetuo / 128 W / 76 Gbps / 57 Mpps / 3.44 kg / 1.72 x 18.31 x 13.98 pulgadas

SKU: S2205-10PN4JX Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$5,258.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px; color: inherit;">Switch de acceso administrable Capa 2 diseñado para despliegues profesionales que requieren conectividad Ethernet flexible y alimentación PoE confiable. Integra puertos Gigabit, Multi-Gigabit 2.5 Gbps, SFP y SFP+ en una única plataforma, permitiendo la interconexión de dispositivos de distintas velocidades y medios físicos sin equipos adicionales. La tecnología PoE Perpetuo garantiza continuidad energética para endpoints críticos incluso ante fluctuaciones de corriente, mientras que la gestión centralizada en la nube elimina complejidades operativas y costos de licenciamiento asociados.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit;">PoE perpetuo: alimentación ininterrumpida para dispositivos conectados<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit;">Gestión gratuita en la nube sin requerimientos de licenciamiento<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit;">Defensa avanzada contra ataques DoS, ARP e ICMP<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit;">Redes Ethernet flexibles con puertos Gigabit, 2.5G, SFP y SFP+<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit;">Soporte PoE 802.3af/at con presupuesto total de 128 W<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit;">Capacidad de switching 76 Gbps y reenvío de paquetes 57 Mpps<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Conectividad</h4><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">6 puertos PoE+ Gigabit (10/100/1000 Mbps, autonegociación)</p><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">2 puertos PoE+ Multi-Gigabit (2.5 Gbps)</p><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">2 puertos Gigabit (10/100/1000 Mbps)</p><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">2 puertos fibra óptica SFP</p><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">2 puertos fibra óptica SFP+</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Rendimiento</h4><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">Capacidad de switching 76 Gbps</p><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">Reenvío de paquetes 57 Mpps</p><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">Capa de operación 2</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Físico y Ambiental</h4><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">Dimensiones (con caja) 91 x 465 x 355 mm / 3.58 x 18.31 x 13.98 pulgadas</p><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">Dimensiones (sin caja) 43.6 x 320 x 210 mm / 1.72 x 12.60 x 8.27 pulgadas</p><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">Peso 3.44 kg / 7.58 lb</p><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">Material del chasis Metal</p><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">Temperatura de operación -5°C a 50°C / 23°F a 122°F</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Instalación y Gestión</h4><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">Modos de instalación Rack, escritorio o pared</p><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">Gestión Administrable con gestión en la nube gratuita</p><p style="margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;">Licenciamiento Sin requerimientos de licencia</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE perpetuo mantiene alimentación estable durante fallas eléctricas
Característica 2	Gestión en la nube gratuita sin costos de licenciamiento recurrentes
Característica 3	Defensa integrada contra ataques DoS, ARP e ICMP para redes protegidas
Característica 4	Flexibilidad de instalación en rack, escritorio o montaje en pared
Característica 5	Chasis metálico robusto para entornos de operación exigentes
Característica 6	Rango térmico extendido de -5°C a 50°C para ubicaciones sin climatización

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 09:33