



Switch de Acceso Administrable / Capa 2+ / 6x PoE+ Gigabit + 2x PoE+ Multi-Gigabit 2.5G + 2x Gigabit + 2x SFP + 2x SFP+ / PoE Perpetuo / 128 W PoE / 3.6 x 18.3 x 14.0 pulgadas

SKU: S310S-10PN4JX Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$6,095.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Este switch de acceso administrable de capa 2+ está diseñado para redes empresariales que requieren alta densidad de conectividad PoE con rendimiento superior. Integra seis puertos PoE+ Gigabit, dos puertos PoE+ Multi-Gigabit a 2.5 Gbps, dos puertos Gigabit adicionales, dos puertos SFP y dos puertos SFP+ para enlaces de agregación de alta velocidad. Su arquitectura PoE perpetuo garantiza alimentación ininterrumpida a dispositivos críticos como cámaras IP, puntos de acceso y terminales VoIP, incluso durante eventos de reinicio o actualización del equipo.</p><p style='margin-bottom: 24px; text-align: justify;'>La capacidad de switching de 76 Gbps y el reenvío de paquetes de 56 Mpps aseguran rendimiento sin cuellos de botella en entornos con tráfico concurrente intenso. Las funciones de capa 3 incluyen Policy-Based Routing (PBR), rutas estáticas y servidor DHCP integrado, permitiendo segmentación avanzada de red sin requerir equipos adicionales. La gestión centralizada en la nube elimina costos de licenciamiento recurrentes y simplifica la operación de flotas de dispositivos distribuidos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.1em;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Funciones de capa 3: PBR, rutas estáticas y servidor DHCP integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>Flexibilidad de conectividad Ethernet: puertos Gigabit, Multi-Gigabit 2.5G, SFP y SFP+<li style='margin-bottom: 8px;'>Defensa avanzada contra ataques DoS, ARP e ICMP<li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología PoE perpetuo sin interrupción de energía en dispositivos conectados<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.1em;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Rendimiento</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Capa: 2+</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Capacidad de switching: 76 Gbps</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Reenvío de paquetes: 56 Mpps</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>PoE+ Gigabit (10/100/1000M): 6 puertos</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>PoE+ Multi-Gigabit (2.5 Gbps): 2 puertos</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Gigabit: 2 puertos</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>SFP: 2 puertos</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>SFP+: 2 puertos</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Estándar PoE: 802.3af/at</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Alimentación y PoE</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Presupuesto PoE: 128 W</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Consumo sin PoE: 24.03 W</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Consumo con PoE: 162.36 W</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50-60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Físico y Ambiental</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Dimensiones (con caja): 91 x 465 x 355 mm
(3.6 x 18.3 x 14.0 pulgadas)</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Dimensiones (sin caja): 43.6 x 320 x 210 mm
(1.7 x 12.6 x 8.3 pulgadas)</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Peso: 3.4 kg</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Material del chasis: Metal</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Temperatura de operación: -5°C a 50°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Instalación y Gestión</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Instalación: Rack, escritorio o pared</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Gestión: Nube gratuita sin licenciamiento</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Diagnóstico: IA para detección y resolución</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.7;'>Seguridad: Protección DoS, ARP, ICMP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Funciones de capa 3 con PBR y rutas estáticas
Característica 2	Defensa avanzada contra ataques DoS, ARP e ICMP
Característica 3	Gestión en la nube gratuita sin licenciamiento
Característica 4	Detección y resolución de problemas con IA
Característica 5	PoE perpetuo sin interrupción de energía
Característica 6	Flexibilidad de instalación en rack, escritorio o pared

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:02