



Switch Administrable Capa 2 / 8 Puertos PoE+ Gigabit / 2 SFP 1G + 2 SFP+ 10G / PoE Perpetuo / 128 W / 66 Gbps / 49 Mpps / Sin Ventilador / 3.43 kg / 1.52 ft x 1.05 ft x 0.69 ft

SKU: S220S-8P4JX Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$5,108.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Switch de acceso administrable Capa 2 diseñado para despliegues profesionales de seguridad y conectividad. Integra 8 puertos PoE+ Gigabit para alimentar cámaras IP, puntos de acceso y otros dispositivos de red, complementados con 2 puertos SFP y 2 puertos SFP+ de 10 Gbps para enlaces de fibra óptica de alta velocidad. La tecnología PoE perpetuo garantiza alimentación ininterrumpida incluso durante reinicios del equipo, eliminando pérdida de visibilidad en sistemas de vigilancia críticos. La gestión en la nube con inteligencia artificial permite diagnóstico remoto y resolución proactiva de incidentes, reduciendo tiempos de respuesta y desplazamientos de personal técnico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>8 puertos PoE+ Gigabit (802.3af/at) con autonegociación 10/100/1000 Mbps2 puertos SFP para fibra óptica Gigabit2 puertos SFP+ para enlaces de fibra a 10 GbpsPoE perpetuo: alimentación continua sin interrupción durante reiniciosPresupuesto PoE total de 128 WGestión en la nube con IA para diagnóstico rápido y mantenimiento predictivoCapacidad de switching de 66 Gbps y reenvío de 49 MppsDiseño sin ventilador: operación silenciosa y libre de mantenimiento mecánicoChasis metálico para mayor durabilidad y disipación térmica pasivaInstalación versátil: rack 19', escritorio o montaje en paredSin requerimiento de licenciamiento adicional<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 12px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Capa: 2</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Capacidad de switching: 66 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Reenvío de paquetes: 49 Mpps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Interfaces</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Puertos PoE+ 8 x 10/100/1000 Mbps (802.3af/at)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Puertos SFP: 2 x fibra óptica Gigabit</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Puertos SFP+ 2 x fibra óptica 10 Gbps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Estándar: IEEE 802.3af/at</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Presupuesto PoE: 128 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Tecnología: PoE perpetuo sin interrupción</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Energía</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Consumo sin PoE: 23.23 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Consumo con PoE: 161.56 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Fuente: 100-240 VCA, 50-60 Hz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Dimensiones (sin caja) 43.6 x 320 x 210 mm / 1.72 x 12.60 x 8.27 in</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Peso: 3.43 kg / 7.56 lb</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Material: Metal</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Ambiental e Instalación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Temperatura: -5°C a 40°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Instalación: Rack, escritorio o pared</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Refrigeración: Pasiva (sin ventilador)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE perpetuo sin interrupción en dispositivos críticos
Característica 2	Gestión en la nube con IA para diagnóstico predictivo
Característica 3	Diseño sin ventilador para operación silenciosa
Característica 4	Switching de 66 Gbps con reenvío de 49 Mpps
Característica 5	Instalación flexible en rack, escritorio o pared
Característica 6	Bajo consumo energético con chasis metálico robusto

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 04:13