



Switch Administrable Capa 2 / 8 Puertos PoE+ Gigabit / 4 SFP Uplink / PoE Perpetuo / 125 W / 18 Mpps / 24 Gbps / 1.52 ft x 1.03 ft x 0.69 ft

SKU: S220-8P4S Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$5,455.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'\><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'\>Este switch de acceso administrable Capa 2 está diseñado para despliegues profesionales que requieren alimentación PoE confiable y gestión flexible. Integra 8 puertos PoE+ Gigabit con capacidad de autonegociación y 4 puertos SFP para uplinks de fibra, ofreciendo una capacidad de switching de 24 Gbps y reenvío de paquetes de 18 Mpps. La tecnología PoE Perpetuo garantiza suministro eléctrico continuo a dispositivos críticos incluso durante eventos de red, mientras que las múltiples opciones de gestión —interfaz web, línea de comandos, aplicación móvil y plataforma en la nube— permiten administrar la infraestructura desde cualquier ubicación. Su chasis metálico compacto soporta instalación en rack 19', escritorio o pared, adaptándose a espacios de telecomunicaciones con restricciones físicas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'\>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'\>PoE Perpetuo para alimentación ininterrumpida de dispositivos conectadosGestión multiplataforma: interfaz web, CLI, app móvil y nube HuaweiProtección contra ataques DoS, ARP spoofing e ICMP floodingChasis metálico con soporte para montaje en rack, escritorio o pared8 puertos PoE+ 802.3af/at Gigabit autonegociables 10/100/1000 Mbps4 puertos uplink SFP 1000 Mbps para conectividad de fibra óptica1 puerto de consola para administración localPresupuesto PoE de 125 W con consumo total de 166.65 W<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Capacidad de switching: 24 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Reenvío de paquetes: 18 Mpps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Capa OSI: 2</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Interfaces</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Puertos PoE+ 8 x 10/100/1000 Mbps (802.3af/at)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Puertos SFP: 4 x 1000 Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Puerto consola: 1</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Alimentación PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Estándar PoE: 802.3af/at</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Presupuesto PoE: 125 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Consumo con PoE: 166.65 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Consumo sin PoE: 25.09 W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Físico y ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Dimensiones (con caja) 90 x 465 x 380 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Dimensiones (sin caja) 43.6 x 320 x 210 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Peso: 3.05 kg</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Temperatura operación: -5°C a 50°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Eléctrico e instalación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Instalación: Rack 19', escritorio o pared</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Fuente de alimentación: 100-240 VCA; 50-60 Hz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Material chasis: Metal</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Seguridad y gestión</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Defensa DoS: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Protección ARP: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Protección ICMP: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Gestión: Web, CLI, app móvil, nube</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Licenciamiento: No requerido</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE perpetuo para alimentación ininterrumpida de dispositivos críticos
Característica 2	Gestión multiplataforma: web, CLI, app móvil y nube
Característica 3	Defensa DoS, ARP e ICMP para protección de red
Característica 4	Chasis metálico compacto para rack, escritorio o pared
Característica 5	8 puertos PoE+ 802.3af/at autonegociables 10/100/1000 Mbps
Característica 6	4 puertos SFP 1000 Mbps para uplink de fibra óptica