



Switch Capa 2 Administrable / 24 Puertos Gigabit / 4 Puertos SFP+ 10GE / Capacidad 98 Gbps / Tasa Reenvío 73 Mpps / Gestión Web, App y Nube

SKU: S220S-24T4JX Marca: HUAWEI Categoría: Switches

\$3,813.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch de acceso Gigabit administrable Capa 2 diseñado para el mercado de PYMEs. Integra 24 puertos 10/100/1000BASE-T para conectividad de dispositivos terminales y 4 puertos 10GE SFP+ para enlaces de agregación o uplink de alta velocidad. Ofrece capacidad de switching de 98 Gbps y tasa de reenvío de 73 Mpps, garantizando rendimiento sin bloqueos en entornos de tráfico concurrente. La administración se realiza mediante interfaz web standalone, aplicación móvil o plataforma en la nube SNC sin costo de licencia. Incluye mecanismos de seguridad como DHCP Snooping y soporte de protocolo ERPS para topologías de anillo resilientes. Aplicable en oficinas corporativas, hoteles, plantas industriales, instituciones educativas y sistemas de seguridad de edificios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 24 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 autosensing<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 puertos 10GE SFP+ para uplink o agregación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de switching: 98 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tasa de reenvío: 73 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tabla de direcciones MAC: 16K con asignación flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Administración web standalone, app móvil y nube SNC gratuita<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• DHCP Snooping y mecanismos de seguridad de Capa 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• IGMP Snooping para optimización de tráfico multicast<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño para escenarios PYME: oficinas, hoteles, fábricas, educación, seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de switching: 98 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tasa de reenvío: 73 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tabla MAC: 16K direcciones<li style='padding: 6px 0;*>Capa 2 con switching por hardware</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>24 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>4 puertos 10GE SFP+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Factor de forma: Rackmount<li style='padding: 6px 0;*>Ventilación integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Web GUI, app móvil, nube SNC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Nube gratuita sin licencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>ERPS para redundancia de anillo<li style='padding: 6px 0;*>DHCP Snooping<li style='padding: 6px 0;*>IGMP Snooping</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión unificada vía web, app móvil y nube gratuita para operación remota
Característica 2	Capacidad de switching 98 Gbps con tasa de reenvío 73 Mpps para tráfico intensivo
Característica 3	Tabla MAC de 16K direcciones con asignación flexible para redes escalables
Característica 4	Soporte ERPS para redundancia de anillo con convergencia inferior a 50 ms
Característica 5	DHCP Snooping y seguridad avanzada contra ataques de red comunes
Característica 6	Diseño para PYMEs con despliegue en oficinas, hoteles, fábricas y educación