



Switch Gigabit Administrable / 24 Puertos 10/100/1000 Mbps / 2 Puertos 2.5GE SFP / 2 Puertos 10GE SFP+ Uplink / Capacidad 98 Gbps / Gestión Nube Gratuita

SKU: S310S-24T4JX Marca: HUAWEI Categoría: Switches

\$3,874.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de acceso Gigabit administrable Capa 2+ diseñado para despliegues en PYMEs, hoteles, fábricas, instituciones educativas y sistemas de seguridad de edificios. Ofrece switching Ethernet flexible con 24 puertos 10/100/1000BASE-T, complementados con 2 puertos 2.5GE SFP y 2 puertos 10GE SFP+ para uplink de alta velocidad. Integra control de seguridad diversificado, métodos de gestión enriquecidos y capacidades ampliadas de procesamiento de servicios. La administración se realiza vía navegador web en modo standalone, aplicación móvil o plataforma en nube sin costos de licenciamiento. Soporta ERPS y rutas estáticas para implementar topologías redundantes y segmentación de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 24 puertos 10/100/1000BASE-T autosensing<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos 2.5GE SFP para uplink flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos 10GE SFP+ para conectividad de backbone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de switching: 98 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tasa de reenvío: 73 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tabla de direcciones MAC: hasta 16K entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión vía navegador web (standalone)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión vía app eKit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión vía nube eKit gratuita, sin licenciamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte ERPS para redundancia de anillo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte de rutas estáticas (Capa 2+)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de switching: 98 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de reenvío: 73 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas de dirección MAC: 16K</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>24 × 10/100/1000BASE-T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 × 2.5GE SFP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 × 10GE SFP+ uplink</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Web browser (standalone)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>App eKit móvil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nube eKit gratuita sin licencias<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)<li style='padding: 6px 0;'>Rutas estáticas Capa 2+</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de switching 98 Gbps para redes de alta densidad
Característica 2	Tasa de reenvío 73 Mpps con procesamiento sin bloqueos
Característica 3	Tabla MAC de 16K entradas para entornos con múltiples dispositivos
Característica 4	Gestión triple vía web, app móvil o nube sin costos de licencia
Característica 5	Uplink flexible 2.5GE y 10GE SFP+ para expansión de backbone
Característica 6	ERPS y rutas estáticas para redundancia y segmentación de red

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:43