



Switch Administrable Capa 2 / 24 Puertos Gigabit / 4 Uplink 10GE SFP+ / Capacidad 128 Gbps / Diseño 1U Rack

SKU: S220-24T4X Marca: HUAWEI Categoría: Switches

\$5,041.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable Capa 2 diseñado para acceso de campus empresarial y despliegue gigabit al escritorio. Construido sobre plataforma de hardware y software de alto rendimiento, ofrece capacidad de switching de 128 Gbps y tasa de reenvío de 95 Mpps, garantizando procesamiento eficiente de servicios en entornos de alta demanda. Integra 24 puertos 10/100/1000BASE-T con 4 puertos uplink 10GE SFP+ para agregación de backbone, soportando IGMP Snooping v1/v2/v3 para optimización de tráfico multicast. La administración se realiza vía navegador web en modo standalone, aplicación móvil o plataforma de nube gratuita sin requerimiento de licenciamiento adicional. El factor de forma 1U permite instalación estándar en rack de 19 pulgadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Administración vía navegador web (standalone), app móvil o nube gratuita sin licenciamiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de switching: 128 Gbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de reenvío: 95 Mpps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos 10/100/1000BASE-T + 4 puertos 10GE SFP+<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte IGMP Snooping v1/v2/v3 para tráfico multicast<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>VLAN basada en MAC, dirección IP y políticas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>DHCP Snooping para seguridad de red<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño 1U para montaje en rack estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de switching: 128 Gbps<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de reenvío: 95 Mpps<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos Gigabit: 24 x 10/100/1000BASE-T<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos uplink: 4 x 10GE SFP+</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capa OSI: 2 (administrable)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>IGMP Snooping: v1, v2, v3<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>VLAN: por MAC, IP y políticas<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Seguridad: DHCP Snooping<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resiliencia: ERPS</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Administración</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma: 1U, rack 19'<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Web standalone: Sí<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>App móvil: Sí<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nube: Gratuita, sin licenciamiento</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración gratuita vía nube sin licenciamiento
Característica 2	Tasa de reenvío 95 Mpps para tráfico sin congestión
Característica 3	IGMP Snooping v1/v2/v3 para optimización multicast
Característica 4	VLAN flexible por MAC, IP y políticas de red
Característica 5	Seguridad reforzada con DHCP Snooping integrado
Característica 6	Alta disponibilidad con protección ERPS en anillo