



Switch Administrable Capa 2 / 48 Puertos Gigabit / 4 SFP Uplink / Switching 104 Gbps / Reenvío 77 Mpps / Administración Nube Gratis

SKU: S220-48T4S Marca: HUAWEI Categoría: Switches

\$8,653.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de acceso administrable Capa 2 diseñado para despliegues de red empresarial de alta densidad. Integra 48 puertos 10/100/1000BASE-T para conectividad Gigabit al escritorio y 4 puertos GE SFP para uplinks flexibles. Ofrece capacidad de switching de 104 Gbps y tasa de reenvío de 77 Mpps, garantizando rendimiento sin bloqueos en entornos de tráfico concurrente. Incluye mecanismos de seguridad como DHCP Snooping para protección contra servidores falsos y ERPS para convergencia rápida en topologías anilladas. La administración se realiza mediante interfaz web standalone, aplicación móvil o plataforma de nube gratuita sin requerimiento de licencias recurrentes, simplificando la operación y reduciendo costos de gestión a largo plazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administración vía navegador web (standalone), app o nube gratuita sin licenciamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de switching: 104 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tasa de reenvío: 77 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puertos: 48 x 10/100/1000BASE-T + 4 x GE SFP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entradas de dirección MAC: 16,000 máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• VLAN basada en múltiples criterios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• DHCP Snooping y ERPS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• IGMP Snooping</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de switching: 104 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de reenvío: 77 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas MAC: 16,000<li style='padding: 6px 0;'>VLAN basada en múltiples criterios</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>48 x 10/100/1000BASE-T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 x GE SFP (uplink)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IGMP Snooping<li style='padding: 6px 0;'>ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Web browser (standalone)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>App móvil ekit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nube gratuita sin licenciamiento<li style='padding: 6px 0;'>DHCP Snooping</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración triple: web, app y nube sin licencias
Característica 2	Tabla MAC de 16,000 entradas para redes extensas
Característica 3	VLAN flexible basada en múltiples criterios de segmentación
Característica 4	DHCP Snooping y ERPS para seguridad y redundancia de red
Característica 5	Ideal para acceso campus empresarial y gigabit al escritorio
Característica 6	Plataforma de hardware y software de próxima generación