



Switch PoE Administrable Capa 2 / 48 Puertos Gigabit PoE / 4 Puertos SFP Uplink 1GE / 104 Gbps / PoE Perpetuo 380W / Gestión Nube Gratis

SKU: S220-48P45 Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$14,941.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Switch de acceso PoE administrable Capa 2 diseñado para despliegues de campus empresariales y aplicaciones gigabit al escritorio. Basado en plataforma de hardware y software de próxima generación, ofrece capacidad de switching de 104 Gbps y tasa de reenvío de 77 Mpps para procesamiento eficiente de tráfico concurrente. Integra 48 puertos 10/100/1000 Mbps con alimentación PoE perpetuo ininterrumpida y 4 puertos SFP uplink de 1 Gbps. Incluye mecanismos de seguridad diversificados como ERPS, IGMP Snooping y DHCP Snooping, con administración multiplataforma vía navegador web, aplicación móvil y nube sin costos de licenciamiento.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• 4 puertos SFP uplink 1GE para conectividad de agregación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Administración vía navegador web (stand-alone), app eKit o nube eKit gratuita<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• 48 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE perpetuo ininterrumpido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad de switching 104 Gbps / Tasa de reenvío 77 Mpps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• ERPS, IGMP Snooping, DHCP Snooping para control de seguridad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Refrigeración inteligente con optimización de consumo energético</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de switching: 104 Gbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tasa de reenvío: 77 Mpps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puertos PoE: 48 x 10/100/1000 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puertos uplink: 4 x 1GE SFP<li style="padding: 6px 0;">Potencia PoE total: 380W</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;">Administración y Físico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capa 2 administrable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte IPv4/IPv6 dual stack<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">VLAN avanzada por múltiples criterios<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">ERPS para redundancia de anillo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IGMP Snooping<li style="padding: 6px 0;">DHCP Snooping</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;">Navegador web (modo stand-alone)</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">App móvil eKit<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Nube eKit gratuita sin licenciamiento<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">PoE perpetuo ininterrumpido<li style="padding: 6px 0;">Refrigeración inteligente con optimización energética</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de switching 104 Gbps para redes de alto rendimiento
Característica 2	Tasa de reenvío 77 Mpps con transmisión sin cuellos de botella
Característica 3	PoE perpetuo ininterrumpido en 48 puertos para continuidad operativa
Característica 4	Gestión multiplataforma: app, nube y navegador sin costos de licencia
Característica 5	Soporte IPv4/IPv6 con VLAN avanzada por múltiples criterios
Característica 6	Refrigeración inteligente con optimización de consumo energético

RimelT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:35