



Switch Capa 3 / 48 Puertos SFP 1G / 4 Puertos SFP+ 10G / Capacidad 656-880 Gbps / Montaje Rack 1U

SKU: RG-CS85-48SFP4XS-D Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$58,308.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de distribución Capa 3 diseñado para infraestructuras de red empresariales y centros de datos de mediana escala. Integra 48 puertos SFP Gigabit Ethernet y 4 puertos SFP+ de 10 Gbps, con capacidad de conmutación de 656 Gbps (base) hasta 880 Gbps (con módulos de expansión). La arquitectura de refrigeración modular con tres ventiladores DC de 240 V permite mantenimiento en caliente y operación continua. La administración gratuita desde la nube elimina costos de licenciamiento y simplifica la supervisión remota de múltiples dispositivos. El factor de forma 1U optimiza el espacio en rack, mientras que las ranuras de alimentación modulares proporcionan redundancia para entornos críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 48 puertos SFP 1000 Mbps + 4 puertos SFP+ 1G/10G<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de conmutación: 656 Gbps / 880 Gbps (con expansión)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tasa de reenvío: 488 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Refrigeración modular: 3 ventiladores DC 240 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 ranuras de alimentación modulares para redundancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puertos de gestión: 1 RJ45 administración, 1 consola, 1 USB 2.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo energético: < 105 W (sin módulo) / < 125 W (con módulo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 440 x 340 x 43.6 mm (1U)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad de conmutación: 656/880 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tasa de reenvío: 488 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puertos SFP: 48 x 1G</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Refrigeración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>3 ventiladores modulares DC 240V</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Consumo: < 105 W / < 125 W</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Switch RGCS8548SFP4XSD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Kit de montaje en rack</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración centralizada gratuita desde la nube
Característica 2	Alta disponibilidad con redundancia de alimentación modular
Característica 3	Refrigeración modular con 3 ventiladores intercambiables
Característica 4	Tasa de reenvío 488 Mpps para tráfico intensivo
Característica 5	Consumo optimizado 105-125 W según configuración
Característica 6	Puertos de gestión dedicados: consola, USB y Ethernet

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:11