



Switch Capa 3 / 24 Puertos Gigabit / 4 Uplink 10GE SFP+ / 128 Gbps / iStack / ERPS

SKU: S310-24T4X Marca: HUAWEI Categoría: Switches

\$6,846.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de distribución y core administrable Capa 3 diseñado para infraestructuras de red empresariales que requieren alto rendimiento y escalabilidad. Integra 24 puertos 10/100/1000BASE-T para conectividad Gigabit al escritorio y 4 puertos SFP+ 10GE para uplinks de alta velocidad hacia el núcleo de red. Con capacidad de switching de 128 Gbps y tasa de reenvío de 95 Mpps, garantiza procesamiento eficiente de tráfico en entornos de campus con alta densidad de usuarios. La tecnología iStack permite consolidar hasta 4 switches en una única unidad lógica, simplificando la administración y distribución de VLANs. Soporta protocolos de redundancia ERPS, enrutamiento estático y dinámico IPv4/IPv6, así como mecanismos de seguridad como DHCP snooping para protección contra ataques de suplantación. La administración flexible mediante interfaz web, aplicación móvil o plataforma en la nube gratuita reduce la complejidad operativa para equipos de TI.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 24 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 autosensing<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 puertos SFP+ 10GE para uplink o stacking<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad de switching: 128 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• iStack: stacking de hasta 4 switches<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte ERPS para redundancia de anillo Ethernet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Enrutamiento Capa 3: rutas estáticas, IPv4/IPv6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• DHCP snooping y seguridad de puerto avanzada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Administración: web standalone, app eKit, nube eKit gratuita</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de switching: 128 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de reenvío: 95 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tabla MAC: 16,000 entradas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>VLANs: 4,096 (4K)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tabla de enrutamiento: 512 entradas IPv4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Jumbo frames: hasta 9,216 bytes<li style='padding: 6px 0;'>Stacking iStack: hasta 4 unidades</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puertos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos: 24x 10/100/1000BASE-T + 4x SFP+ 10GE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: AC 100-240V, 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo típico: 25.8 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 43.7 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 442 x 220 x 43.6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 2.9 kg<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: rack 19' con kit incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch S310-24T4X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de alimentación AC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje en rack 19'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos y soportes de fijación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patas de goma para montaje sobremesa<li style='padding: 6px 0;'>Guía de inicio rápido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de switching 128 Gbps para redes de alto rendimiento
Característica 2	Tasa de reenvío 95 Mpps con procesamiento eficiente de paquetes
Característica 3	iStack permite agrupar hasta 4 switches como un solo dispositivo
Característica 4	Administración unificada vía web, app o nube sin costo adicional
Característica 5	Seguridad avanzada con DHCP snooping y control de acceso
Característica 6	Enrutamiento IPv4/IPv6 y ERPS para redes resilientes