



Switch Capa 3 Administrable / 24 Puertos 1GE SFP / 8 Puertos Combo 10/100/1000 Mbps / 4 Puertos 10GE SFP+ Uplink / iStack / ERPS

SKU: S310-24ST4X Marca: HUAWEI Categoría: Switches

\$10,495.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de distribución/core de la serie eKitEngine S310, diseñado para infraestructuras de campus empresariales que requieren rendimiento gigabit al escritorio. Basado en plataforma de hardware y software de próxima generación, integra apilamiento inteligente iStack, control de seguridad diversificado y protocolo de enrutamiento Capa 3 para procesamiento de servicios avanzado. Ofrece flexibilidad de despliegue con puertos combo SFP/RJ45 y uplinks 10GE para agregación de backbone, soportando redundancia ERPS en topologías de anillo críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administración vía navegador web (stand-alone), app eKit o nube eKit gratuita<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 24 puertos 1GE SFP con 8 puertos combo 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos 10GE SFP+ para uplink de alta velocidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 16,000 entradas MAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apilamiento inteligente iStack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Enrutamiento Capa 3 con rutas estáticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protocolo ERPS para redundancia en anillo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Redes Ethernet flexibles y control de seguridad diversificado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de switching: 128 Gbps</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas MAC: 16,000</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capa OSI: 3 (enrutamiento)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Apilamiento: iStack</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Redundancia: ERPS</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos 1GE SFP: 24</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos combo 10/100/1000 Mbps: 8 (compartidos con SFP)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos 10GE SFP+ uplink: 4</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaz web: Navegador (stand-alone)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación móvil: eKit</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nube: eKit gratuita</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de switching 128 Gbps para alto rendimiento de red
Característica 2	Apilamiento inteligente iStack para escalabilidad sin interrupciones
Característica 3	Enrutamiento Capa 3 integrado para tráfico inter-VLAN eficiente
Característica 4	Gestión triple: web, app eKit o nube gratuita sin licencias
Característica 5	16,000 entradas MAC para tablas de conmutación densas
Característica 6	4 puertos 10GE SFP+ para agregación de uplink de alta velocidad