



Switch Capa 3 Administrable / 48 Puertos Gigabit / 4 Puertos 10GE SFP+ Uplink / 176 Gbps / iStack / ERPS

SKU: S310-48T4X Marca: HUAWEI Categoría: Switches

\$10,572.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch de distribución/core de Capa 3 diseñado para infraestructuras de campus empresariales con requerimientos de gigabit al escritorio. Integra 48 puertos 10/100/1000BASE-T y 4 puertos SFP+ de 10GE para uplinks de alta velocidad, con capacidad de switching de 176 Gbps y tasa de reenvío de 131 Mpps. Soporta enrutamiento IPv4/IPv6 con protocolos avanzados, virtualización iStack para consolidación de múltiples dispositivos en una única entidad lógica, y protección ERPS para topologías resilientes. La administración se realiza sin costos de licenciamiento a través de interfaz web, aplicación móvil o plataforma cloud.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 48 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 + 4 puertos SFP+ 10GE uplink<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de switching: 176 Gbps / Tasa de reenvío: 131 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Enrutamiento Capa 3 IPv4/IPv6 con protocolos avanzados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• iStack: virtualización N:1 para gestión simplificada de múltiples switches<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• VLAN por MAC, protocolos, IP, políticas y puertos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte ERPS para redundancia de anillo Ethernet<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Administración: navegador web (standalone), app eKit o nube eKit gratuita sin licenciamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de switching: 176 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tasa de reenvío: 131 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>48 puertos 10/100/1000BASE-T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>4 puertos SFP+ 10GE uplink<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Enrutamiento IPv4/IPv6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protocolos de enrutamiento Capa 3 avanzados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>iStack: virtualización N:1<li style='padding: 6px 0;*>Soporte ERPS</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Red y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>VLAN por MAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>VLAN por protocolos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>VLAN por IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>VLAN por políticas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>VLAN por puertos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Control de seguridad diversificado<li style='padding: 6px 0;*>Redes Ethernet flexibles</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Administración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Navegador web (modo standalone)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación eKit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Nube eKit gratuita<li style='padding: 6px 0;*>Sin costos de licenciamiento</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de switching 176 Gbps para redes de alta densidad
Característica 2	Tasa de reenvío 131 Mpps sin cuellos de botella
Característica 3	Virtualización iStack N:1 para gestión unificada
Característica 4	Enrutamiento IPv4/IPv6 con protocolos avanzados
Característica 5	VLAN flexible por MAC, IP, protocolo y políticas
Característica 6	Administración gratuita vía web, app o nube sin licencias