



Switch Capa 3 Administrable / 48 Puertos Gigabit / 4 SFP Uplink / iStack / 104 Gbps / 1U Rackmount

SKU: S310-48T45 Marca: HUAWEI Categoría: Switches

\$9,804.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de distribución y core Gigabit administrable Capa 3, diseñado para campus empresariales y despliegues de escritorio Gigabit que demandan alto rendimiento y gestión simplificada. Integra 48 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 más 4 puertos SFP uplink, con capacidad de switching de 104 Gbps para soportar tráfico concurrente intensivo. La plataforma de hardware y software de próxima generación habilita funciones avanzadas como virtualización iStack (N:1), enrutamiento estático Layer 3, protección ERPS para topologías anillo, y administración flexible vía navegador web, aplicación móvil o plataforma cloud eKit sin costo de licencia. Su factor de forma compacto 1U con disipación inteligente optimiza el espacio en rack y la eficiencia térmica en instalaciones de borde o centros de datos de tamaño medio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 48 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 autosensing<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos 1GE SFP uplink para conectividad fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de switching: 104 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte Layer 3: rutas estáticas y protocolos de enrutamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• iStack: virtualización N:1 para gestión simplificada de múltiples dispositivos como uno solo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) para redundancia de topología anillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administración vía navegador web (standalone), app eKit o nube eKit gratuita<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto 1U rackmount con disipación térmica inteligente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de switching: 104 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>48x puertos 10/100/1000BASE-T RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4x puertos 1GE SFP uplink<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte Layer 3 con rutas estáticas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo ERPS para protección de anillo Ethernet<li style='padding: 6px 0;'>Tecnología iStack (virtualización N:1)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Web GUI (modo standalone)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>App móvil eKit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plataforma cloud eKit (gratuita)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: 1U rackmount<li style='padding: 6px 0;'>Disipación térmica inteligente<li style='padding: 6px 0;'>Diseño compacto para instalaciones de borde</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje en rack<li style='padding: 6px 0;'>Cable de alimentación AC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Virtualización iStack N:1 para gestión unificada de múltiples switches
Característica 2	Administración triple vía web, app móvil o nube gratuita eKit
Característica 3	Enrutamiento Layer 3 con rutas estáticas y protección ERPS
Característica 4	104 Gbps de capacidad de switching para tráfico concurrente intensivo
Característica 5	48 puertos RJ45 Gigabit + 4 SFP para flexibilidad de uplink fibra/cobre
Característica 6	Diseño 1U con disipación térmica inteligente para centros de datos compactos