



Switch Administrable PoE Capa 3 / 24 Puertos Gigabit PoE / 4 Puertos 10GE SFP+ / 128 Gbps / PoE 400W / iStack / ERPS

SKU: S310-24P4X Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$11,447.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable Capa 3 diseñado para distribución y core de red en entornos empresariales. Integra 24 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE y 4 puertos 10GE SFP+ para uplink de fibra óptica. Soporta pila inteligente iStack que permite agrupar múltiples switches como un único dispositivo lógico, simplificando la gestión y escalabilidad. La capacidad de switching de 128 Gbps garantiza rendimiento sin bloqueos incluso bajo carga máxima. Incluye enrutamiento estático y protocolos avanzados de Capa 3 para segmentación de red eficiente. La función PoE perpetuo de 400W mantiene alimentación estable a cámaras, access points y terminales VoIP incluso durante reinicios del equipo. La administración se realiza vía navegador web, aplicación móvil o plataforma en la nube sin costos de licencia adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 puertos 10GE SFP+ para uplink de fibra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de switching: 128 Gbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia PoE total: 400W con función PoE perpetuo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pila inteligente iStack para expansión flexible<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Enrutamiento Capa 3 con protocolos avanzados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo ERPS para redundancia de anillo Ethernet<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Administración vía web, app eKit o nube eKit gratuita<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rutas estáticas para segmentación de red<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de seguridad diversificado integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>4 puertos 10GE SFP+ uplink<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Enrutamiento Capa 3 con protocolos avanzados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Rutas estáticas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Protocolo ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Pila inteligente iStack</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Energía y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Potencia PoE total: 400W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Función PoE perpetuo (alimentación ininterrumpida)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alimentación PoE en todos los puertos Gigabit</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración y Seguridad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Administración vía navegador web (stand-alone)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>App eKit para gestión móvil<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Nube eKit gratuita sin costo adicional<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Control de seguridad diversificado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pila inteligente iStack para expansión flexible sin interrupción
Característica 2	Enrutamiento Capa 3 con protocolos avanzados de red
Característica 3	PoE perpetuo 400W con alimentación ininterrumpida a dispositivos
Característica 4	Administración gratuita vía web, app o nube sin costos adicionales
Característica 5	4 puertos 10GE SFP+ para uplink de fibra de alto rendimiento
Característica 6	Protección ERPS para redundancia de anillo Ethernet sub-50ms