



Switch Capa 3 Administrable / 24 Puertos Gigabit PoE / 4 SFP Uplink / 56 Gbps / PoE Perpetuo 400W / iStack

SKU: S310-24P45 Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$9,457.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de distribución/core de la serie S310 diseñado para infraestructuras de red empresarial que requieren rendimiento gigabit con capacidades avanzadas de capa 3. Integra 24 puertos 10/100/1000BASE-T con alimentación PoE y 4 puertos SFP para uplinks ópticos, ofreciendo una capacidad de switching de 56 Gbps y tasa de reenvío de 42 Mpps. La tecnología iStack permite virtualizar hasta 4 switches físicos en un único dispositivo lógico, simplificando la administración y escalabilidad. Soporta enrutamiento estático, protocolos IPv4/IPv6, ERPS para redundancia de anillo, y PoE perpetuo con potencia total de 400W que garantiza continuidad energética incluso durante actualizaciones de firmware. La administración se realiza mediante interfaz web standalone, aplicación móvil o plataforma de nube sin costo de licenciamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos 10/100/1000BASE-T con PoE4 puertos GE SFP para uplinksCapacidad de switching: 56 GbpsTasa de reenvío: 42 MppsPoE perpetuo con potencia total 400WEnrutamiento capa 3 con soporte IPv4/IPv6iStack: virtualización de hasta 4 switchesERPS para protección de anillo EthernetAdministración: web, app ekit y nube ekit gratuita</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Capacidad de switching: 56 GbpsTasa de reenvío: 42 Mpps24 puertos 10/100/1000BASE-T4 puertos GE SFP uplinkEnrutamiento capa 3 (IPv4/IPv6)Rutas estáticasERPS (Ethernet Ring Protection Switching)iStack: hasta 4 switches virtualizados</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Energía y PoE</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>PoE perpetuo: alimentación ininterrumpidaPotencia PoE total: 400WAlimentación continua durante actualizacionesCompatible con dispositivos PoE estándar</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración y Plataforma</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Interfaz web standaloneApp móvil ekitNube ekit: administración gratuitaPlataforma de hardware/software de próxima generaciónControl de seguridad diversificado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de switching 56 Gbps para redes de alto rendimiento
Característica 2	Tasa de reenvío 42 Mpps con procesamiento eficiente de paquetes
Característica 3	Virtualización iStack de hasta 4 switches en dispositivo lógico único
Característica 4	Enrutamiento IPv4/IPv6 con capacidades avanzadas de capa 3
Característica 5	Administración triple: web standalone, app y nube sin costo
Característica 6	PoE perpetuo 400W para alimentación ininterrumpida de dispositivos