



SKU: S310-48P4X Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$18,321.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de distribución/core de la serie eKitEngine S310, diseñado para despliegues de acceso en campus empresariales y escritorios con conectividad Gigabit. Integra 48 puertos 10/100/1000BASE-T con capacidad PoE y 4 puertos SFP+ de 10GE para uplink de alta velocidad. Su arquitectura de hardware y software de próxima generación habilita enrutamiento de Capa 3, pila inteligente iStack y protocolo ERPS para topologías de anillo con redundancia. La funcionalidad PoE perpetuo garantiza alimentación ininterrumpida a dispositivos terminales incluso durante reinicios del equipo. La administración se realiza mediante interfaz web, aplicación móvil o plataforma de nube sin costos de licenciamiento, reduciendo la complejidad operativa en entornos de TI distribuidos.

Generales

- 48 puertos 10/100/1000BASE-T con PoE
- 4 puertos SFP+ 10GE para uplink
- Capacidad de switching: 176 Gbps
- Tasa de reenvío: 131 Mpps
- Soporte IPv4/IPv6 con enrutamiento Capa 3
- Soporte Pila inteligente iStack
- Protocolo ERPS para redundancia en anillo
- Gestión y Software

Características

- Alimentación ininterrumpida a dispositivos terminales incluso durante reinicios del equipo
- Administración mediante interfaz web, aplicación móvil o plataforma de nube sin costos de licenciamiento
- Redundancia en topología de anillo con protocolo ERPS
- Soporte de protocolos de capa 3
- Soporte de protocolos de capa 2
- Soporte de protocolos de capa 1
- Soporte de protocolos de capa 0

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE perpetuo mantiene alimentación durante reinicios del switch
Característica 2	Administración triple: web, app y nube sin costo de licencias
Característica 3	Capacidad de switching 176 Gbps con tasa de reenvío 131 Mpps
Característica 4	Enrutamiento Capa 3 con IPv4/IPv6 para redes empresariales escalables
Característica 5	Pila inteligente iStack para simplificar gestión de múltiples switches
Característica 6	ERPS y seguridad avanzada para topologías de anillo resilientes