



Switch Capa 3 Administrable / 48 Puertos Gigabit PoE / 4 SFP Uplink / 104 Gbps / PoE Perpetuo 380W / iStack

SKU: S310-48P45 Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$16,379.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de distribución/core de la serie S310 diseñado para campus empresariales y escritorios gigabit. Basado en plataforma de hardware y software de alto rendimiento de próxima generación, integra capacidades de capa 3 con enrutamiento IPv4/IPv6, soporte de VLANs avanzadas y pila inteligente iStack. La función PoE perpetuo con 380W garantiza alimentación ininterrumpida de dispositivos terminales incluso durante fluctuaciones de energía. Ofrece administración flexible vía navegador web, aplicación móvil o nube sin requerimientos de licenciamiento adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de switching: 104 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tasa de reenvío: 77 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 48 puertos 10/100/1000BASE-T con PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 puertos GE SFP uplink<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• PoE perpetuo con potencia total 380W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Enrutamiento IPv4/IPv6 y VLANs avanzadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pila inteligente iStack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protocolo ERPS para redundancia de anillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Administración vía navegador web (standalone), app eKit o nube eKit<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Nube gratuita, libre de licenciamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>48 puertos 10/100/1000BASE-T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 puertos GE SFP uplink<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Enrutamiento IPv4/IPv6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>VLANs avanzadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo ERPS<li style='padding: 6px 0;'>Rutas estáticas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PoE perpetuo 380W total<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación PoE en 48 puertos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Administración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Navegador web (standalone)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación eKit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nube eKit gratuita<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sin costos de licenciamiento<li style='padding: 6px 0;'>Pila inteligente iStack</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de switching 104 Gbps con reenvío 77 Mpps para alto rendimiento
Característica 2	PoE perpetuo 380W mantiene alimentación durante fallos de energía
Característica 3	Enrutamiento IPv4/IPv6 y VLANs avanzadas para segmentación de red
Característica 4	Pila inteligente iStack simplifica administración de múltiples switches
Característica 5	Gestión unificada vía web, app o nube sin costos de licenciamiento
Característica 6	ERPS para redundancia de anillo con recuperación rápida de fallos