



Switch de Escritorio / 5 Puertos Gigabit / 4 Puertos PoE 802.3af/at 65W / PoE Extendido 250m (820 pies) / Sin Ventilador

SKU: TL-SG1005P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$843.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch de escritorio no administrable con 5 puertos Gigabit Ethernet, diseñado para despliegues de red sencillos en oficinas, puntos de venta y entornos de videovigilancia. Cuatro de sus puertos incorporan alimentación PoE 802.3af/at con un presupuesto total de 65W, permitiendo conectar directamente cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos VoIP sin requerir inyectoros adicionales. La función de PoE extendido habilita transmisiones de datos y energía hasta 250 metros (820 pies) en los puertos 1 y 2, superando la limitación estándar de 100 metros para instalaciones con dispositivos remotos. Su construcción sin ventilador garantiza operación completamente silenciosa, ideal para espacios de trabajo compartidos. El rendimiento de switching de 10 Gbps y la capacidad de reenvío de 7.44 Mpps aseguran transferencias de datos fluidas sin cuellos de botella.

Características principales

- Operación plug and play, sin configuración requerida
- 4 puertos PoE 802.3af/at con presupuesto total de 65W
- PoE extendido hasta 250 m (820 pies) en puertos 1-2
- Diseño sin ventilador para operación silenciosa
- Rendimiento de 10 Gbps y reenvío de 7.44 Mpps
- Soporte de jumbo frames hasta 16 KB
- Tabla MAC de 2,000 entradas

Especificaciones técnicas

Conectividad

5 × RJ45 10/100/1000 Mbps

4 puertos PoE (1-4), IEEE 802.3af/at

Puertos PoE extendido: Puertos 1-2, hasta 250 m

Rendimiento

Capacidad de switching: 10 Gbps

Reenvío de paquetes: 7.44 Mpps

Tabla MAC: 2,000 entradas

Jumbo frame: 16 KB

Alimentación PoE

Presupuesto PoE: 65W total

Estándar: IEEE 802.3af/at

Puertos con PoE: 1-4

Físico y ambiental

Dimensiones: 99.8 x 98 x 25 mm

Ventilador: Sin ventilador (pasivo)

Alimentación: Adaptador externo 53.5 VCC / 1.31 A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión plug and play sin configuración
Característica 2	PoE extendido hasta 250 metros en puertos 1-2
Característica 3	Presupuesto PoE total de 65W para 4 dispositivos
Característica 4	Diseño compacto sin ventilador para operación silenciosa
Característica 5	Rendimiento de switching de 10 Gbps
Característica 6	Soporte de jumbo frames hasta 16 KB