



Switch de Escritorio / 8 Puertos 10/100TX PoE+ / 2 Puertos 10/100TX / 120W PoE Budget / Alcance Extendido 250m (820 pies)

SKU: FSD-1008HP Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$1,565.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El switch de escritorio FSD-1008HP es una solución compacta y eficiente para redes pequeñas que requieren alimentación PoE. Con 8 puertos 10/100TX compatibles con IEEE 802.3at PoE+ y 2 puertos adicionales 10/100TX, este switch ofrece un presupuesto total de 120W para alimentar dispositivos PoE como cámaras IP y puntos de acceso inalámbricos. Su diseño fanless y carcasa metálica lo hacen ideal para entornos silenciosos y de alta confiabilidad. Los tres modos de operación configurables vía DIP switch (Standard, VLAN y Extend) brindan flexibilidad para adaptarse a distintos escenarios de despliegue de red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>8 puertos 10/100TX con soporte IEEE 802.3at PoE+ (hasta 30.8W por puerto)2 puertos adicionales 10/100TX para uplinkPresupuesto total de 120W para alimentación PoEModos de operación: Standard, VLAN y Extend (hasta 250m / 820 pies)Diseño fanless para operación silenciosa y confiableSwitch fabric no bloqueante de 2 GbpsCarcasa metálica para mayor durabilidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Interfaz de Red</h4><p style='margin: 4px 0;*>Puertos PoE+: 8 x 10/100TX (IEEE 802.3at, hasta 30.8W por puerto)</p><p style='margin: 4px 0;*>Puertos Uplink: 2 x 10/100TX</p><p style='margin: 4px 0;*>Capacidad de switching: 2 Gbps (no bloqueante)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Alimentación PoE</h4><p style='margin: 4px 0;*>Presupuesto total: 120W</p><p style='margin: 4px 0;*>Potencia por puerto: Hasta 30.8W (802.3at PoE+)</p><p style='margin: 4px 0;*>Distancia extendida: Hasta 250m (820 pies) en modo Extend</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Modos de Operación</h4><p style='margin: 4px 0;*>Standard: Operación normal de switch</p><p style='margin: 4px 0;*>VLAN: Aislamiento de puertos para seguridad</p><p style='margin: 4px 0;*>Extend: Alcance extendido hasta 250m</p><p style='margin: 4px 0;*>Configuración: Vía DIP switch</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Diseño y Confiabilidad</h4><p style='margin: 4px 0;*>Refrigeración: Fanless (sin ventiladores)</p><p style='margin: 4px 0;*>Carcasa: Metálica</p><p style='margin: 4px 0;*>Operación: Silenciosa y confiable</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ de 30.8W por puerto individual
Característica 2	Operación silenciosa sin ventiladores para oficinas
Característica 3	Tres modos configurables: Standard, VLAN y Extend
Característica 4	Alcance PoE: extendido hasta 250 metros
Característica 5	Switch fabric no bloqueante de 2 Gbps
Característica 6	Carcasa metálica para mayor durabilidad