



Switch de Escritorio / 8 Puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps / Carcasa Metálica / Green Ethernet / Plug-and-Play

SKU: LS108G Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$538.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch no administrado de 8 puertos Gigabit diseñado para expansiones de red cableadas en entornos profesionales. Operación plug-and-play que elimina la necesidad de configuración previa, permitiendo la conexión inmediata de múltiples dispositivos. Incorpora tecnología Green Ethernet para optimización del consumo energético según el estado de los enlaces y la longitud del cable. Soporta priorización de tráfico QoS 802.1p/DSCP para garantizar el desempeño de aplicaciones críticas. Carcasa metálica que proporciona disipación térmica eficiente y resistencia mecánica para instalaciones en escritorio o montaje en pared.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con negociación automática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Auto-MDI/MDIX en todos los puertos para compatibilidad universal de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología Green Ethernet con ahorro energético inteligente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• QoS 802.1p/DSCP para priorización de tráfico de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control de flujo IEEE 802.3x para transmisión confiable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa metálica con diseño compacto para escritorio o montaje en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación plug-and-play sin configuración requerida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad de conmutación: 16 Gbps<li style='padding: 6px 0;'>• Velocidad de reenvío de paquetes: 11.9 Mpps<li style='padding: 6px 0;'>• Tabla de direcciones MAC: 4K entradas<li style='padding: 6px 0;'>• Jumbo Frame: 10 KB<li style='padding: 6px 0;'>• QoS: 802.1p/DSCP<li style='padding: 6px 0;'>• Control de flujo: IEEE 802.3x</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 158 x 101 x 25 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Material: Carcasa metálica<li style='padding: 6px 0;'>• Montaje: Escritorio o pared<li style='padding: 6px 0;'>• Alimentación: Externa 9V/0.6A<li style='padding: 6px 0;'>• Consumo máximo: 3.6W<li style='padding: 6px 0;'>• Certificaciones: FCC, CE, RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Switch LS108G<li style='padding: 6px 0;'>• Adaptador de alimentación<li style='padding: 6px 0;'>• Kit de montaje en pared<li style='padding: 6px 0;'>• Guía de instalación rápida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión inmediata de red sin configuración requerida
Característica 2	Ahorro energético inteligente con tecnología Green Ethernet
Característica 3	Priorización de tráfico crítico mediante QoS 802.1p/DSCP
Característica 4	Compatibilidad total con cables mediante auto-MDI/MDIX
Característica 5	Carcasa metálica para mayor durabilidad en entornos exigentes
Característica 6	Montaje flexible en escritorio o pared según necesidad