



Switch PoE+ / 8 Puertos Gigabit 802.3at / 2 Puertos Uplink / Presupuesto PoE 120 W / Alcance Extendido 250 m (820.2 ft) / Rackeable 1U

SKU: GSD-1008HP Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$2,581.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de escritorio no administrable con 8 puertos 10/100/1000BASE-T compatibles con PoE+ (802.3at) y 2 puertos uplink Gigabit Ethernet. Presupuesto PoE total de 120 W con capacidad de entregar hasta 32 W por puerto, suficiente para alimentar cámaras IP PTZ, puntos de acceso Wi-Fi de alto rendimiento y otros dispositivos de red con elevado consumo energético. Incluye tres modos de operación configurables: Estándar para operación convencional, VLAN para aislamiento de tráfico entre puertos PoE y uplink, y Extend para extensión de alcance PoE hasta 250 m (820.2 ft) a velocidad de 10 Mbps. Chasis metálico con factor de forma rackeable 1U, ventilador silencioso y fuente de alimentación interna.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 puertos 10/100/1000BASE-T con PoE+ 802.3at (hasta 32 W por puerto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos uplink 10/100/1000BASE-T sin PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presupuesto PoE total: 120 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modos de operación: Standard, VLAN, Extend<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Extensión de alcance hasta 250 m (820.2 ft) en modo Extend (10 Mbps)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño metálico rackeable 1U con ventilador silencioso</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar IEEE: 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3af/at<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de transferencia: 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo Standard: operación normal a 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo VLAN: aislamiento de puertos 1-8 del puerto 9 (uplink)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo Extend: alcance 250 m (820.2 ft) a 10 Mbps half-duplex<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad de conmutación: 20 Gbps</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 250 x 104 x 44 mm (9.84 x 4.09 x 1.73 pulgadas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 940 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Escritorio o rack 19' (1U)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación: 100-240V AC, 50/60 Hz, interna<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 130 W (incluyendo PoE)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Disipación térmica: 443.7 BTU/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventilador: 1 ventilador silencioso incorporado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores LED: Power, PoE Max, 10/100/1000, PoE In-Use por puerto<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch GSD-1008HP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de alimentación AC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje en rack (2 brackets y tornillos)<li style='padding: 6px 0;'>Guía de instalación rápida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	32 W por puerto para dispositivos de alto consumo
Característica 2	Tres modos operativos para segmentación y extensión de red
Característica 3	Alcance PoE hasta 250 m sin repetidores adicionales
Característica 4	Chasis metálico con montaje en rack estándar 19 pulgadas
Característica 5	Ventilación silenciosa para entornos de oficina
Característica 6	Uplink dual Gigabit para agregación de tráfico