



SKU: TL-SG3428XF Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fibra óptica gestionable capa 2+ + diseñado para infraestructuras de red empresarial que requieren alta densidad de conectividad óptica. Integra 24 puertos SFP Gigabit para enlaces de fibra, complementados con 4 puertos combinados SFP+ RJ45 que permiten flexibilidad en la conectividad de uplink o dispositivos de cobre. La arquitectura de conmutación ofrece rendimiento de 128 Gbps con capacidad de reenvío de 95.23 Mpps, eliminando cuellos de botella en entornos con tráfico concurrente elevado. La gestión centralizada mediante el ecosistema Omada permite administrar múltiples dispositivos desde una única interfaz, con soporte para despliegue local mediante controladores OC300/OC200, software gratuito u plataforma en la nube. Incluye funciones avanzadas de calidad de servicio con 8 colas de prioridad, soporte completo para IPv6, enrutamiento estático con tabla de 48 entradas, y gestión de multicast mediante IGMPP snooping para optimización del plano de video y voz.

</p><!-->
<div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><!-->
<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><p>* 24 puertos SFP 1GE + 4 puertos combinados SFP+/RJ45 Gigabit

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada Omada para redes unificadas empresariales
Característica 2	Rendimiento de 128 Gbps con reenvío de 95.23 Mpps sin bloqueos
Característica 3	Fuentes de alimentación redundantes 100-240 VCA para alta disponibilidad
Característica 4	Detección automática de dispositivos con actualización por lotes
Característica 5	Soporte IPv6 completo con enrutamiento estático de 48 entradas
Característica 6	Buffer de 12 Mbit y tabla MAC de 16K para tráfico intensivo