



Switch de Panel / Control Manual 3 Posiciones / Portafusibles Integrado / Indicador LED Rojo / 73 mm x 60 mm / 0,07 kg

SKU: 43 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$843.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este switch de panel ofrece control manual de tres posiciones para bombas de achique con operación automática. Integra un interruptor de tres vías con portafusibles incorporado que protege el circuito eléctrico de la bomba. La luz roja de indicación permite verificar visualmente cuando la bomba está en funcionamiento. El mecanismo a prueba de fallas evita que la bomba permanezca encendida de forma inadvertida durante el uso manual, reforzando la seguridad operativa. Su construcción compacta facilita la instalación en paneles de control con espacio limitado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Control manual de panel con selector de 3 posicionesInterruptor de 3 vías con portafusibles integrado (fusible no incluido)Indicador luminoso rojo de estado de operación de la bombaFunción a prueba de fallas que previene encendido permanente en modo manual<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de control</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Manual 3 posiciones</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Interruptor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3 vías con portafusibles</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Indicador de estado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LED rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>73 mm (2,87 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>60 mm (2,36 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso sin embalaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0,07 kg (0,15 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso con embalaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0,27 kg (0,60 lb) aprox.</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Fusible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>No incluido / usar tamaño recomendado para bomba</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Bombas de achique con control automático</div></div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 13px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 12px; color: inherit;'>Nota importante: El switch debe utilizar el fusible recomendado específicamente para la bomba Rule a la que se conecta, asegurando la protección adecuada del sistema.</p>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control maestro de 3 posiciones para bombas de achique
Característica 2	Portafusibles integrado para protección del circuito
Característica 3	LED rojo de estado indica operación activa de bomba
Característica 4	Interruptor a prueba de fallas evita encendido permanente
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Compatible con fusibles según especificación de bomba Rule