



Switch de Paro para Barrera Vehicular / Conexión Directa a Sistemas de Control / Diseño Compacto / Resistente a Clima Extremo

SKU: FJC-HSW Marca: LiftPRO Categoría: Refacciones

\$29.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch de paro para barrera vehicular permite la interrupción inmediata del funcionamiento de barreras de acceso vehicular mediante conexión directa con sistemas de control existentes. Su diseño compacto facilita la integración en gabinetes de control con espacio limitado, mientras que su interfaz intuitiva reduce la curva de aprendizaje del personal de operación y seguridad. Fabricado con materiales resistentes a condiciones climáticas adversas, garantiza disponibilidad operativa continua en instalaciones exteriores expuestas a lluvia, polvo y variaciones térmicas. La compatibilidad con múltiples fabricantes de barreras vehiculares lo convierte en una solución versátil para estacionamientos, centros logísticos y puntos de control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión directa con sistemas de control existentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para instalación sencilla en espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta compatibilidad con múltiples barreras vehiculares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz de usuario intuitiva y accesible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material resistente a condiciones climáticas adversas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funcionamiento confiable en condiciones de operación exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Paro de emergencia para barrera vehicular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Integración: Conexión directa con sistemas de control<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Múltiples marcas de barreras vehiculares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación: Interfaz intuitiva de accionamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Diseño compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Componentes duraderos resistentes a clima extremo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Simplificada por dimensiones reducidas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Operación confiable en condiciones adversas</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Switch de paro para barrera vehicular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación de instalación y operación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa con sistemas de control existentes sin adaptaciones
Característica 2	Diseño compacto que simplifica la instalación en gabinetes reducidos
Característica 3	Compatibilidad universal con múltiples marcas de barreras vehiculares
Característica 4	Interfaz intuitiva que reduce tiempo de capacitación del personal
Característica 5	Material robusto para operación continua en exteriores
Característica 6	Funcionamiento confiable en temperaturas extremas y ambientes húmedos