



Switch de Presentación / 9 Entradas HDMI / 2 Salidas / 4K UHD 60 Hz / HDR10 / HDCP 2.3 / Control IP y RS-232

SKU: VP1920 Marca: ATEN Categoría: Matriciales

\$20,481.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch de presentación VP1920 es una solución de conmutación de video profesional diseñada para entornos corporativos, educativos y de conferencias que requieren gestión eficiente de múltiples fuentes HDMI. Integra nueve puertos de entrada y dos salidas independientes con capacidad de distribución 4K UHD a 60 Hz, garantizando fluidez visual en presentaciones de alto impacto. La arquitectura de conmutación automática sin interrupciones elimina artefactos visuales durante el cambio de fuentes, mientras que la compatibilidad con HDR10 y HLG preserva la fidelidad de color en contenido de rango dinámico expandido. El control dual vía IP y RS-232 permite su integración en sistemas de automatización de edificios y gestión centralizada de equipos audiovisuales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resolución máxima: 4K UHD a 60 Hz (3840 x 2160)<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Formatos HDR: HDR10 y HLG (Hybrid Log-Gamma)<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Entradas: 9 x HDMI<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salidas: 2 x HDMI independientes<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección de contenido: HDCP 2.3<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Interfaces de control: IP (Ethernet) y RS-232</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Resolución: 4K UHD 60 Hz<li style='margin-bottom: 8px;'>• HDR: HDR10, HLG<li style='margin-bottom: 8px;'>• HDCP: 2.3<li style='margin-bottom: 8px;'>• Conmutación: Automática sin interrupciones de señal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Entradas HDMI: 9 puertos<li style='margin-bottom: 8px;'>• Salidas HDMI: 2 puertos<li style='margin-bottom: 8px;'>• Control IP: Ethernet integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>• Control serial: RS-232</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Switch de presentación VP1920<li style='margin-bottom: 8px;'>• Adaptador de corriente<li style='margin-bottom: 8px;'>• Kit de montaje en rack<li style='margin-bottom: 8px;'>• Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación automática sin interrupciones de señal
Característica 2	Control remoto vía IP y RS-232 para gestión centralizada
Característica 3	Compatibilidad HDR10 y HLG para imagen fiel
Característica 4	Protección de contenido HDCP 2.3 en todas las entradas
Característica 5	Distribución simultánea en dos pantallas independientes
Característica 6	Operación plug-and-play sin configuración compleja