



Switch Administrable L2++ / 24 Puertos Gigabit PoE++ 400W / 2 SFP+ / 88 Gbps / 65.472 Mpps / VLAN 4K / QoS Avanzado

SKU: GWN7803PH-PRO Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

\$6,578.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de capa 2++ diseñado para pequeñas y medianas empresas que requieren infraestructura de red escalable, segura y de alto rendimiento. Integra 24 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE++ de hasta 60W por puerto y potencia total de 400W, permitiendo alimentar directamente dispositivos de alto consumo como cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi 6/6E y terminales de videoconferencia. La arquitectura con CPU de doble núcleo MIPS garantiza procesamiento estable de tablas de switching, mientras que el throughput de 65.472 Mpps y capacidad de switching de 88 Gbps aseguran rendimiento sin bloqueo para entornos de tráfico intensivo. Ofrece múltiples modalidades de gestión —nube GDMS, administrador local GWN Manager y línea de comandos CLI— adaptándose a distintos perfiles operativos y políticas de TI.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos Gigabit Ethernet con PoE++ (IEEE 802.3af/at/bt)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos SFP+ de alta velocidad para uplink o agregación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de switching: 88 Gbps / Throughput: 65.472 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia PoE total: 400W / Hasta 60W por puerto individual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>VLAN avanzada 4K con QoS empresarial y ACL 4K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión: GDMS Cloud, GWN Manager local, CLI<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>CPU de doble núcleo MIPS para procesamiento de switching</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>24 puertos GE + 2 SFP+<li style='padding: 6px 0;'>Arquitectura sin bloqueo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>PoE y Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PoE++ IEEE 802.3af/at/bt<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>60W máximo por puerto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>400W potencia total PoE<li style='padding: 6px 0;'>CPU doble núcleo MIPS</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>GDMS Cloud, GWN Manager, CLI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>VLAN 4K avanzada<li style='padding: 6px 0;'>QoS empresarial<li style='padding: 6px 0;'>ACL 4K con seguridad integral</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE++ por puerto hasta 60W para alimentar cámaras IP, APs y terminales de alto consumo
Característica 2	Gestión triple: cloud GDMS, local GWN Manager y CLI para flexibilidad operativa
Característica 3	ACL 4K con seguridad integral y control de acceso granular por puerto
Característica 4	Throughput sin bloqueo de 65.472 Mpps para tráfico intensivo en tiempo real
Característica 5	CPU de doble núcleo MIPS para procesamiento estable de tablas de switching
Característica 6	Escalabilidad de red con VLAN 4K y QoS empresarial para segmentación de tráfico