



Switch PoE Industrial / 8 Puertos Gigabit PoE / 2 Puertos SFP 2.5 Gbps / 240W Presupuesto PoE / 26 Gbps Capacidad de Conmutación / -40 °C~75 °C / DIN-Rail, Pared, Escritorio

SKU: SP3010FML2(V3) Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$5,913.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch PoE gestionado L2+ industrial de alto rendimiento está diseñado para satisfacer los requisitos de red más exigentes en entornos industriales diversos. Integra 8 puertos Gigabit PoE RJ45 con capacidad de hasta 90 W en los puertos BT 1-2, junto con 2 puertos de enlace ascendente SFP de 2.5 Gbps que garantizan conectividad de alta velocidad para aplicaciones con uso intensivo de ancho de banda. Su avanzada función de gestión de capa 2+ incluye VLAN 802.1Q, QinQ, STP/RSTP/MSTP y G.8032 ERPS para redundancia y recuperación de red, convirtiéndolo en una solución robusta para operaciones críticas. El diseño sin ventilador permite operación silenciosa y libre de mantenimiento, mientras que el rango de temperatura de -40 °C a 75 °C y las múltiples opciones de montaje en riel DIN, pared o escritorio aseguran versatilidad en despliegues industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos PoE 10/100/1000 Mbps (RJ45)2 puertos SFP 1000M/2.5 Gbps para enlace ascendenteCapacidad de conmutación: 26 GbpsTasa de reenvío: 19.3 MppsPresupuesto PoE total: 240 WPuertos 1-2 con soporte BT PoE de hasta 90 WGestión L2+: VLAN 802.1Q, QinQ, STP/RSTP/MSTP, G.8032 ERPSDiseño sin ventilador para operación silenciosaRango de temperatura de operación: -40 °C a 75 °COpciones de montaje: riel DIN, pared, escritorioCertificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Capacidad de conmutación: 26 GbpsTasa de reenvío: 19.3 Mpps8 puertos 10/100/1000 Mbps PoE2 puertos SFP 1000M/2.5 GbpsPresupuesto PoE: 240 WPuertos 1-2: hasta 90 W (BT PoE)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Temperatura de operación: -40 °C a 75 °CDiseño sin ventiladorMontaje: riel DIN, pared, escritorioCertificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Switch SP3010FML2(V3)Kit de montajeGuía de inicio rápido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 puertos PoE++ con hasta 90W por puerto para dispositivos de alto consumo
Característica 2	2 puertos SFP 1G/2.5G para enlaces ascendentes de alta velocidad
Característica 3	Diseño sin ventilador para operación silenciosa y libre de mantenimiento
Característica 4	Gestión L2+ con VLAN, STP/RSTP/MSTP y ERPS G.8032 para redundancia
Característica 5	Rango de temperatura industrial -40°C a 75°C para entornos extremos
Característica 6	Montaje versátil en riel DIN, pared o escritorio para flexibilidad de instalación