



Switch PoE Administrable / 8 Puertos Gigabit / 2 Puertos 90W 802.3bt / 4 SFP 2.5G / Capacidad 36 Gbps / Presupuesto PoE 240W / Rango -40°C a 75°C (-40°F a 167°F)

SKU: SP3012FML2(V3) Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$6,796.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE administrable de capa 2 diseñado para despliegues industriales y de infraestructura crítica. Integra ocho puertos Gigabit Ethernet con alimentación PoE, donde los puertos 1-2 entregan hasta 90W bajo el estándar 802.3bt y los puertos 3-8 hasta 30W bajo 802.3at, permitiendo la conexión directa de cámaras PTZ, access points de alto rendimiento y otros dispositivos de alto consumo. Dispone de cuatro puertos SFP que soportan velocidades de 1G y 2.5G para enlaces de agregación flexibles mediante fibra óptica. Ofrece una capacidad de conmutación de 36 Gbps y un rendimiento de 26.8 Mpps, con tabla MAC de 16K y soporte de jumbo frames de 10KB. Su diseño sin ventiladores garantiza operación silenciosa y libre de mantenimiento mecánico, mientras que su rango de temperatura extendido de -40°C a 75°C (-40°F a 167°F) lo hace apto para gabinetes desatendidos y condiciones ambientales severas. Incluye alimentación dual DC de 44~57V con respaldo para redundancia energética, y soporta funciones avanzadas de switching como VLAN, STP/RSTP/MSTP y G.8032 ERPS para construcción de anillos de alta disponibilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos 10/100/1000Mbps con PoE: puertos 1-2 802.3af/at/bt (90W), puertos 3-8 802.3af/at (30W)4 puertos SFP 1000M/2.5Gbps para conectividad de fibra de alta velocidadCapacidad de conmutación: 36 GbpsTasa de reenvío de paquetes: 26.8 MppsTabla de direcciones MAC: 16KMemoria de buffer de paquetes: 12 MbitJumbo frame: 10KBFunciones de configuración: port mirroring, port isolation, entre otrasDiseño sin ventilador para operación silenciosaTemperatura de operación: -40°C a 75°C (-40°F a 167°F)Humedad de operación: 10-90% de humedad relativa sin condensaciónAlimentación dual DC: 44~57V DC con respaldo de 44~57V DCPresupuesto PoE total: 240WConsumo máximo: 15W en reposo, 255W con tráfico 100% y PoE activoCertificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Capacidad de conmutación: 36 GbpsTasa de reenvío: 26.8 MppsTabla MAC: 16K entradasBuffer de paquetes: 12 MbitJumbo frame: 10KBVLAN, STP/RSTP/MSTP, G.8032 ERPSPort mirroring e isolation</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Dimensiones: 56 x 115 x 158 mmPeso: 1.53 kgAlimentación principal: 44~57V DCAlimentación de respaldo: 44~57V DCPresupuesto PoE: 240WConsumo máximo: 255W (100% tráfico + PoE)Consumo en reposo: 15WTemperatura: -40°C a 75°C (-40°F a 167°F)Humedad: 10-90% RH sin condensaciónDiseño sin ventiladorMontaje: DIN-rail, pared o escritorio</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Switch SP3012FML2(V3)Accesorios de montaje para DIN-rail, pared y escritorio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dos puertos PoE++ de 90 W para dispositivos de alto consumo como PTZ y paneles LED
Característica 2	Cuatro puertos SFP 2.5 Gbps para enlaces de agregación de alta velocidad
Característica 3	Diseño sin ventilador para despliegue silencioso en espacios sensibles al ruido
Característica 4	Alimentación dual DC con respaldo para continuidad operativa crítica
Característica 5	Soporte de anillo ERPS G.8032 y STP/RSTP/MSTP para redes resilientes
Característica 6	Temperatura operativa extendida de -40? a 75? (-40? a 167?) para entornos industriales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:02