



Switch PoE Industrial L2+ / 8 Puertos Gigabit PoE / 4 Puertos SFP 10G / Capacidad 96 Gbps / Presupuesto PoE 240 W / Rango -40 a 75 °C (-40 a 167 °F) / Sin Ventilador

SKU: SP5012FML2(V2) Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$8,448.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El SP5012FM-L2 (V2) es un switch PoE gestionado de capa 2+ diseñado para entornos industriales exigentes. Integra 8 puertos Gigabit Ethernet RJ45 con capacidad PoE, combinados con 4 puertos SFP que soportan velocidades de 1 Gbps, 2.5 Gbps y 10 Gbps para enlaces de agregación de alto rendimiento. Su arquitectura sin ventilador garantiza operación silenciosa y reduce puntos de fallo mecánicos, mientras que su rango térmico extendido permite despliegues en condiciones ambientales severas. La gestión avanzada incluye VLAN 802.1Q, QinQ, STP/RSTP/MSTP y G.8032 ERPS, facilitando la implementación de topologías redundantes con recuperación rápida de enlaces para aplicaciones críticas de infraestructura, transporte y energía.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con PoE: 2 puertos 802.3bt (90 W) + 6 puertos 802.3at (30 W)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 4 puertos SFP 1000M/2.5G/10Gbps para enlaces de agregación flexibles<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad de conmutación 96 Gbps y rendimiento de 71.4 Mpps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Presupuesto PoE total de 240 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Gestión L2+ con VLAN 802.1Q, QinQ, STP/RSTP/MSTP, G.8032 ERPS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño sin ventilador para operación silenciosa y confiable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rango térmico industrial -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alimentación dual DC 44-57 V con soporte para tolerancia a fallos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Instalación en riel DIN, pared o escritorio<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Certificaciones CE, FCC, RoHS</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Desempeño de Red</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 5px 0;">• Capacidad de conmutación: 96 Gbps<li style="padding: 5px 0;">• Rendimiento de paquetes: 71.4 Mpps<li style="padding: 5px 0;">• Puertos RJ45: 8 x 10/100/1000 Mbps<li style="padding: 5px 0;">• Puertos SFP: 4 x 1G/2.5G/10G<li style="padding: 5px 0;">• Estándares PoE: 802.3bt (90 W) / 802.3at (30 W)<li style="padding: 5px 0;">• Presupuesto PoE total: 240 W</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 5px 0;">• Rango térmico: -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F)<li style="padding: 5px 0;">• Alimentación: Dual DC 44-57 V<li style="padding: 5px 0;">• Refrigeración: Sin ventilador (pasiva)<li style="padding: 5px 0;">• Montaje: Riel DIN, pared o escritorio<li style="padding: 5px 0;">• Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 5px 0;">• Switch PoE industrial SP5012FM-L2 (V2)<li style="padding: 5px 0;">• Kit de montaje en riel DIN<li style="padding: 5px 0;">• Kit de montaje en pared<li style="padding: 5px 0;">• Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 puertos PoE con 2x 90W 802.3bt y 6x 30W 802.3at para carga de alta potencia
Característica 2	4 puertos SFP 1G/2.5G/10G para enlaces de agregación ultrarrápidos
Característica 3	Capacidad de conmutación 96 Gbps y rendimiento 71.4 Mpps sin cuellos de botella
Característica 4	Diseño sin ventilador para operación silenciosa y cero mantenimiento mecánico
Característica 5	Rango térmico industrial -40°C a 75°C para entornos hostiles sin climatización
Característica 6	Alimentación dual DC 44-57V con redundancia para alta disponibilidad continua

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 13:17