



Switch de Distribución de Fibra / 23 Tbps / 20 Puertos SFP+ 10G / 4 Puertos SFP28 25G / 2 Puertos QSFP+ 40G / Modular

SKU: RG-S6120-20XS4V52QXS Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$21,046.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Switch de distribución de fibra óptica diseñado para entornos de red de alta densidad y rendimiento. Ofrece una capacidad de conmutación de 23 Tbps, con 20 puertos SFP+ a 10 Gbps, 4 puertos SFP28 a 25 Gbps y 2 puertos QSFP+ a 40 Gbps, permitiendo la agregación de múltiples flujos de datos a diferentes velocidades. Su arquitectura modular facilita la expansión futura y el mantenimiento sin interrupciones operativas. Incluye capacidades de monitoreo y configuración remota para simplificar la administración desde ubicaciones centralizadas. El chasis admite hasta dos fuentes de poder para redundancia activa, aunque estas deben adquirirse por separado.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad de conmutación: 23 Tbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">20 puertos SFP+ 10 Gbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">4 puertos SFP28 25 Gbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">2 puertos QSFP+ 40 Gbps<div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Soporte para monitoreo y configuración remota</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño modular para expansión y mantenimiento</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Fuente de poder compatible: RG-PA150I-F (150W, requiere mínimo 1 pieza)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de conmutación: 23 Tbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">4x SFP28 25 Gbps</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño modular<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte para instalación en rack<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 ranuras para fuentes de poder redundantes</div></div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Fuente compatible: RG-PA150I-F (150W)</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1x Switch RG-S612020XS4V52QXS</div><div style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Nota importante:</div> Las fuentes de poder no están incluidas. Se requiere mínimo una fuente RG-PA150I-F (150W) para operación; se recomienda configurar dos fuentes para redundancia. Los accesorios sugeridos como cable de consola RJ45-DB9 y adaptador USB-DB9 deben adquirirse por separado.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 23 Tbps para alta densidad de tráfico de datos
Característica 2	20 puertos SFP+ 10G para conectividad de alta velocidad
Característica 3	4 puertos SFP28 25G para enlaces de transmisión ultrarrápida
Característica 4	2 puertos QSFP+ 40G para backbone de red de alto rendimiento
Característica 5	Monitoreo y configuración remota para gestión centralizada
Característica 6	Diseño modular con soporte para 2 fuentes de poder redundantes