



SKU: S310-48PN4X Marca: HUAWEI Categoría: Switches PoE

\$22,587.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de distribución/core Capa 3 con 48 puertos PoE+ MultiGigabit (10/100/1000/2.5G) y 4 puertos SFP+ de 10 Gbps para enlaces de agregación de alta velocidad. Diseñado para entornos empresariales con alta densidad de dispositivos PoE, ofrece capacidad de conmutación de 320 Gbps y tasa de reenvío de 238 Mpps, garantizando rendimiento sin cuellos de botella en redes convergentes con datos, voz y video. Incorpora tecnología iStack para agrupar hasta 4 switches en un sistema lógico único, simplificando la gestión y escalabilidad. Opera sin requerimientos de licenciamiento, con administración gratuita mediante interfaz web, aplicación móvil o plataforma cloud, reduciendo costos operativos y complejidad de despliegue.

</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">48 puertos PoE+ MultiGigabit (10/100/1000/2.5G)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">4 puertos SFP+ (1/10 Gbps)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">1 puerto de consola<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">1 puerto USB tipo-A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Soporte iStack: hasta 4 switches en sistema lógico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Presupuesto PoE+: 360 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Capacidad de switching: 320 Gbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Tasa de reenvío: 238 Mpps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Soporte IPv6<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión vía web, app móvil y nube gratuita; libre de licenciamiento</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">Capacidad de conmutación: 320 Gbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">Tasa de reenvío: 238 Mpps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">48 puertos PoE+<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">4 puertos SFP+ 1/10 Gbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">Soporte iStack: 4 switches<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Soporte IPv6</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">1 puerto de consola<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">1 puerto USB tipo-A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">360 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">1 puerto de consola<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">1 puerto USB tipo-A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">Soporte iStack: 4 switches<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión y Licenciamiento</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión y Licenciamiento</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">Interfaz web integrada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">Aplicación móvil para administración<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">Plataforma cloud gratuita<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);">Libre de licenciamiento recurrente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comutación 320 Gbps y reenvío 238 Mpps para tráfico intensivo
Característica 2	MultiGigabit 2.5 Gbps en 48 puertos sin recableado de infraestructura
Característica 3	4 puertos SFP+ 10 Gbps para agregación de backbone y uplinks
Característica 4	iStack con 4 switches gestionados como dispositivo lógico único
Característica 5	Gestión unificada vía web, app móvil o nube sin costo adicional
Característica 6	Sin licenciamiento recurrente para reducir TCO operativo