



SKU: RG-S2915-48GT4MS-L Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$10,535.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;>Switch empresarial administrable capa 2+ diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Integra 48 puertos Gigabit Ethernet 10/100/100BASE-T para conectividad de acceso masiva, complementados con 4 puertos SFP de 10 Gbps que funcionan como uplinks flexibles para agregación de tráfico o conexión a equipos core. Su capacidad de conmutación de 116 Gbps y tasa de reenvío de 87 Mpps garantizan procesamiento sin cuellos de botella en entornos con múltiples flujos de datos concurrentes. El diseño compacto de 1U optimiza el espacio en rack, mientras que la protección integrada contra sobretensiones de 10 kV asegura la continuidad operativa ante eventos eléctricos adversos.

<p><h3>Características técnicas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style-type: none; padding-left: 0; margin: 0;'>1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;>48 puertos 10/100/100BASE-T Gigabit Ethernet4 puertos SFP 1GE/2.5GE para uplink escalableCapacidad de conmutación 116 Gbps y reenvío 87 MppsTabla de direcciones MAC con capacidad para 16,000 entradasProtección contra sobretensiones 10 kV en puertosFactor de forma 1U para montaje en rack estándar de 19Refrigeración activa con 2 módulos de ventilador redundantesPuerto de consola RJ45 para gestión local<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Conectividad</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Rendimiento</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Capacidad de conmutación</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Tasa de reenvío</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Alimentación</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Voltaje nominal</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Rango máximo</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Consumo</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Módulo de potencia</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Físico y ambiental</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Dimensiones</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Operación</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Almacenamiento</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin: 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Protección sobretensiones</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación de 116 Gbps sin bloques
Característica 2	Reenvío a 87 Mpps para tráfico intensivo
Característica 3	Protección contra sobretensiones de 10 kV
Característica 4	Diseño compacto 1U para rack estándar
Característica 5	Tabla MAC de 16,000 direcciones
Característica 6	Ventilación redundante con 2 módulos de fan